Vitrine congélation murale 600 litres sur roues avec 1 porte battante et 5 grilles, -18°C/-22°C - Blanc

Codes produits :

Référence : 7455.2214

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1997
Largeur (mm): 750
Profondeur (mm): 710
Voltage V: 230V
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): -18°C/-22°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Matière: Acier revêtu de poudre
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Litrage brut: 600L
Nombre de portes: 1
Type de vitre: Droite
Matière Interieur: Aluminium
Couleur 2: Blanc
Accessoires fournis: 4 roues et 5 Grilles avec clips et porte pricecard
Renseignements complémentaires: Avec porte chauffante pouvant être commandée via un interrupteur
Puissance totale kW: 0,437
Nombre de paires de guide: 55
Nombre de grilles: 5
Distance du conducteur (mm): 90
Max. la charge de grille (kg): 30
Capacite net (L): 600
Type de froid : Ventilé
Fermeture à clé: Non
Sur roues: Oui
Eclairage: Oui, LED
Porte gauche / droite articulation: Charnière à droite
Porte reversible: Non
Niveau sonore (dB): 61
Décongelation: Automatique
Epaisseur d'isolation (mm): 60
Consommation électrique (Kw/24h): 9,07
Dimensions intérieurs lxpxh (mm): 630x580x1538
Colis postal: Non

Vitrine congélation murale blanc de 600 litres sur roues, 1 porte battante vitrée, plage de température -18°C/-22°C. Elle s'utilise en supermarché et en commerce alimentaire pour la présentation et la vente en libre-service de produits surgelés, en bordure de rayon.

Points forts :

- **Dimensions 750x710x1997 mm, 5 grilles, poids 159 kg**
- **Réglage précis de la température grâce à un panneau de commande dernière génération**
- **Consommation d'électricité réduite grâce au dégivrage et à l'évaporation de l'eau**
- **Construite en acier revêtu de poudre, intérieur aluminium**
- **Appareil maniable, sur roues, déplacement facile**
- **Modèle vitré pour une présentation attractive des produits et une gestion visuelle des stocks**

Vitrine congélation murale Combisteel 600 L — Blanc

Cette vitrine congélation murale de la marque Combisteel, coloris blanc, dispose de 1 porte battante vitrée et de 5 grilles. Elle s'utilise en supermarché et en commerce alimentaire pour la présentation et la vente en libre-service de produits surgelés, en bordure de rayon, et se déplace facilement grâce à ses roulettes.

Dimensions extérieures 750 x 710 x 1997 mm, dimensions intérieures 630 x 580 x 1538 mm, pour un poids de 159 kg.

Dimensions et poids

Largeur 750 mm, profondeur 710 mm, hauteur 1997 mm à l'extérieur ; 630 x 580 x 1538 mm à l'intérieur. Poids de 159 kg. Charge maximale admise par grille : 30 kg.

Régulation et construction

Plage de température -18°C/-22°C, froid ventilé, gaz réfrigérant R290, dégivrage automatique. Isolation de 60 mm. Construction en acier revêtu de poudre à l'extérieur et aluminium à l'intérieur. Niveau sonore de 61 dB. Porte(s) équipée(s) d'une résistance chauffante commandable via un interrupteur, pour éviter la condensation.

Équipement et accessoires

Éclairage LED intégré, 5 grilles avec clips et porte-cartes de prix fournies, montées sur roulettes pour un déplacement facile. Porte à charnière, sans fermeture à clé.

Alimentation électrique

Alimentation 230V, 50 Hz, pour une puissance électrique totale de 0,437 kW (consommation 9,07 kWh/24h).

- **Vitrine congélation murale 600 L, 1 porte battante vitrée, coloris blanc**
- **Dimensions extérieures 750 x 710 x 1997 mm, intérieures 630 x 580 x 1538 mm, poids 159 kg**
- **Plage de température -18°C/-22°C, froid ventilé, gaz réfrigérant R290**
- **5 grilles (charge max. 30 kg/grille), éclairage LED**
- **Construction acier revêtu de poudre, intérieur aluminium, isolation 60 mm**
- **Dégivrage automatique, panneau de commande électronique**
- **Sur roulettes, déplacement facile**
- **Porte chauffante commandable via interrupteur (anti-condensation)**
- **Alimentation 230V, puissance 0,437 kW**
- **Niveau sonore 61 dB**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine congélation ?

De -18°C à -22°C.

Quelle est sa capacité ?

600 litres, répartis sur 1 porte et 5 grilles.

Quelles sont ses dimensions ?

Extérieures : 750 x 710 x 1997 mm. Intérieures : 630 x 580 x 1538 mm.

Cette vitrine est-elle mobile ?

Oui, elle est montée sur roulettes pour un déplacement facile.

Quel type de froid et quel gaz réfrigérant utilise cette vitrine ?

Froid ventilé, gaz réfrigérant R290, dégivrage automatique.

Quelle alimentation électrique nécessite cette vitrine ?

230V, 50 Hz, pour une puissance de 0,437 kW.

Quel est le niveau sonore de cette vitrine ?

61 dB.

Cette vitrine dispose-t-elle d'une fermeture à clé ?

Non, ce modèle n'est pas équipé d'une fermeture à clé.