Congélateur bahut 469 litres avec couvercle en inox, -18°/-24°C

Codes produits :

Référence : 7151.1115

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 840
Largeur (mm): 1492
Profondeur (mm): 743
Voltage V: 230V
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): -18°C/-24°C
Type de gaz réfrigérant: R 600
Matière: Acier laqué blanc extérieur / blanc intérieur
Groupe froid tropicalisé +43°C: Oui
Litrage brut: 469L
Nombre de paniers: 2
Type de porte: Pleine
Couleur 2: Blanc
Accessoires fournis: 2 paniers
Renseignements complémentaires: Incl. Grattoir à glace
Puissance totale kW: 0,19
Capacite brut (L): 469
Type de froid : Statique
Fermeture à clé: Oui
Sur roues: Non
Eclairage: Oui, LED
Niveau sonore (dB): 41
Epaisseur d'isolation (mm): 60
Dimensions intérieurs lxpxh (mm): 1366x528x668
Colis postal: Non

Congélateur coffre Combisteel en acier laqué blanc, couvercle en acier inoxydable, à froid statique, d'une capacité de 469 litres, plage de température -18°C/-24°C. Il s'utilise en restauration, en cuisine professionnelle et en collectivité pour le stockage de produits surgelés (viandes, poissons, légumes) sur de longues périodes.

Points forts :

- **Dimensions 1492 x 743 x 840 mm, poids 58 kg**
- **Capacité 469 litres, couvercle en acier inoxydable**
- **Froid statique, régulateur de température analogique, isolation 60 mm**
- **Éclairage LED dans le couvercle, fermeture à clé**
- **Groupe froid tropicalisé standard (+43°C)**
- **Réglage précis de la température désirée grâce à un panneau de commande qui garantit la température des ingrédients permettant de respecter les normes d'hygiène**
- **Construit en acier laqué extérieur et métal gaufré intérieur agréé contact alimentaire**
- **Appareil maniable pour un déplacement facile**
- **Modèle à couvercle plein type inox**

Congélateur coffre Combisteel 469 litres, couvercle en acier inoxydable

Ce congélateur coffre de la marque Combisteel, en acier laqué blanc à l'extérieur comme à l'intérieur avec un couvercle en acier inoxydable, à froid statique, offre une capacité de 469 litres. Il s'utilise en restauration, en cuisine professionnelle et en collectivité pour le stockage de produits surgelés (viandes, poissons, légumes) sur de longues périodes.

Dimensions et poids

Ses dimensions sont de 1492 mm de largeur, 743 mm de profondeur et 840 mm de hauteur, pour un poids de 58 kg.

Régulation et équipement

Le congélateur maintient une plage de température de -18°C à -24°C, à froid statique, avec un régulateur de température analogique et une isolation de 60 mm. Un éclairage LED est intégré dans le couvercle. Le groupe froid est tropicalisé standard (température ambiante jusqu'à +43°C). L'appareil dispose d'un drainage de l'eau dans le fond, d'une fermeture à clé et d'un niveau sonore de 41 dB.

Accessoires fournis

Le congélateur est livré avec 2 paniers ainsi qu'un grattoir à glace.

Alimentation électrique

Alimentation 230V, 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,19 kW, avec gaz réfrigérant R600.

- **Capacité de 469 litres, couvercle en acier inoxydable**
- **Dimensions : 1492 x 743 x 840 mm, pour 58 kg**
- **Froid statique, régulateur de température analogique, isolation 60 mm**
- **Éclairage LED dans le couvercle**
- **Groupe froid tropicalisé standard (+43°C)**
- **2 paniers, grattoir à glace inclus, drainage de l'eau dans le fond**
- **Fermeture à clé, niveau sonore de 41 dB**
- **Alimentation 230V, 50 Hz, puissance 0,19 kW, gaz réfrigérant R600**
- **Modèle à couvercle plein type inox**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de ce congélateur coffre ?

469 litres.

Quelles sont ses dimensions ?

1492 mm de largeur, 743 mm de profondeur et 840 mm de hauteur, pour 58 kg.

Quelle est la plage de température disponible ?

De -18°C à -24°C, avec régulateur analogique.

Quels accessoires sont fournis ?

2 paniers et un grattoir à glace.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

230V, 50 Hz, pour une puissance de 0,19 kW.

Quel type de froid et quel gaz réfrigérant utilise ce produit ?

Froid statique, gaz réfrigérant R600.

Ce produit dispose-t-il d'un éclairage intégré ?

Oui, un éclairage LED.

Quel est le niveau sonore de ce produit ?

41 dB.