Vitrine réfrigérée ventilée 1590 mm avec vitre verticale, +0°/+7°C



Codes produits :

Référence : 7090.0090

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1230
Largeur (mm): 1590
Profondeur (mm): 902
Voltage V: 230V
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): 0°C/+7°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Panneau de contrôle: Numériques
Poids kg: 160
Matière: Acier revêtu de poudre
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Matière Interieur: Acier inoxydable
Couleur 2: Noir / En acier inoxydable
Renseignements complémentaires: La face avant est noire et les côtés sont anthracites. Il dispose d'une porte arrière (570 x 350 mm).
Puissance totale kW: 0,5
Modele de table / autonomes/ encastrés: Autonomes
Capacite brut (L): 130
Type de froid : Ventilé
Sur roues: Non
Eclairage: Oui, LED
Niveau sonore (dB): 52
Décongelation: Automatique
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Débit sonore (dB): 52
Colis postal: Non

Vitrine réfrigérée ventilée de 1590 mm à vitre verticale (+0°/+7°C), pour présenter des plats préparés tout en les maintenant au froid, en restauration commerciale.

Points forts :

- **1590 mm x 902 mm x 1230 mm.**
- **La capacité brute est de 130 litres.**

Une vitrine réfrigérée ventilée 1590 mm avec vitre verticale

La vitrine réfrigérée ventilée 1590 mm avec vitre verticale est fabriquée par Combisteel, destinée à la présentation de plats préparés en restauration commerciale. Sa face avant est noire et ses côtés sont anthracite, pour une capacité brute de 130 litres.

Cette vitrine réfrigérée de 1590 mm de largeur dispose d'une seule porte arrière de 570 x 350 mm, pour un poids de 160 kg à vide.

Dimensions de la vitrine réfrigérée 1590 mm

L'appareil mesure 1590 mm de largeur, 902 mm de profondeur et 1230 mm de hauteur.

Alimentation électrique

Elle fonctionne sous 230V, 50 Hz, pour une puissance totale de 0,5 kW.

Froid ventilé et plage de température

Le froid ventilé maintient une plage de température de 0°C à +7°C, avec une décongélation automatique et un gaz réfrigérant R290.

Construction et panneau de contrôle

La structure est en acier revêtu de poudre avec un intérieur en acier inoxydable, une vitre droite, un panneau de contrôle numérique et un éclairage LED.

Accès arrière et niveau sonore

La porte arrière unique de 570 x 350 mm permet le réassort des produits, pour un fonctionnement mesuré à 52 dB.

- **Capacité brute de 130 litres**
- **Largeur de 1590 mm avec vitre droite**
- **Plage de température 0°C/+7°C, froid ventilé**
- **Face avant noire, côtés anthracite**
- **Une porte arrière de 570 x 350 mm**
- **Panneau de contrôle numérique**
- **Éclairage LED blanc en standard, zone d'affichage et espace de stockage en acier inoxydable, étagère snack incluse**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de cette vitrine réfrigérée de 1590 mm ?

Sa capacité brute est de 130 litres.

Quelle plage de température maintient-elle ?

Elle maintient une température comprise entre 0°C et +7°C grâce à un froid ventilé.

Combien de portes arrière possède-t-elle ?

Elle possède une porte arrière de 570 x 350 mm.

Quelles sont ses dimensions ?

Elle mesure 1590 mm de largeur, 902 mm de profondeur et 1230 mm de hauteur, pour un poids de 160 kg.

De quelle couleur est la face avant ?

La face avant est noire et les côtés sont anthracite.

Le panneau de contrôle est-il numérique ?

Oui, l'affichage de la température est numérique.

Quel gaz réfrigérant utilise-t-elle ?

Elle utilise le gaz réfrigérant R290.

Quel est son niveau sonore ?

Son niveau sonore est de 52 dB.