Vitrine réfrigérée ventilée 1965 mm avec vitre verticale, +0°/+7°C



Codes produits :

Référence : 7090.0095

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1230
Largeur (mm): 1965
Profondeur (mm): 902
Voltage V: 230V
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): 0°C/+7°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Poids kg: 190
Matière: Acier revêtu de poudre
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Matière Interieur: Acier inoxydable
Couleur 2: Noir / En acier inoxydable
Renseignements complémentaires: La façade est noire et les côtés sont anthracites. Le modèle est équipé de deux portes arrière (570 x 350 mm).
Puissance totale kW: 0,595
Modele de table / autonomes/ encastrés: Autonomes
Capacite brut (L): 158
Type de froid : Ventilé
Sur roues: Non
Eclairage: Oui, LED
Niveau sonore (dB): 52
Décongelation: Automatique
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Débit sonore (dB): 52
Colis postal: Non

Vitrine réfrigérée ventilée de 1965 mm à vitre verticale (+0°/+7°C), pour présenter des plats préparés tout en les maintenant au froid, en restauration commerciale.

Points forts :

- **1965 mm x 902 mm x 1230 mm.**
- **La capacité brute est de 158 litres.**

Une vitrine réfrigérée ventilée 1965 mm avec vitre verticale

La vitrine réfrigérée ventilée 1965 mm avec vitre verticale est fabriquée par Combisteel, destinée à la présentation de plats préparés en restauration commerciale. Sa façade est noire et ses côtés sont anthracite, pour une capacité brute de 158 litres.

Cette vitrine réfrigérée se distingue par sa largeur de 1965 mm et par ses deux portes arrière de 570 x 350 mm, permettant un réapprovisionnement du côté du personnel sans perturber la présentation.

Dimensions de la vitrine réfrigérée 1965 mm

L'appareil mesure 1965 mm de largeur, 902 mm de profondeur et 1230 mm de hauteur, pour un poids de 190 kg.

Alimentation électrique

Elle fonctionne sous 230V, 50 Hz, pour une puissance totale de 0,595 kW.

Froid ventilé et plage de température

Le froid ventilé maintient une plage de température de 0°C à +7°C, avec une décongélation automatique et un gaz réfrigérant R290.

Construction et vitre droite

La structure est en acier revêtu de poudre avec un intérieur en acier inoxydable, une vitre droite et un éclairage LED intégré pour la mise en valeur des produits.

Accès arrière et niveau sonore

Les deux portes arrière de 570 x 350 mm facilitent le réassort, pour un fonctionnement mesuré à 52 dB.

- **Capacité brute de 158 litres**
- **Largeur de 1965 mm avec vitre droite**
- **Plage de température 0°C/+7°C, froid ventilé**
- **Façade noire, côtés anthracite**
- **Deux portes arrière de 570 x 350 mm**
- **Éclairage LED intégré**
- **Éclairage LED blanc en standard, zone d'affichage et espace de stockage en acier inoxydable, étagère snack incluse**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de cette vitrine réfrigérée de 1965 mm ?

Sa capacité brute est de 158 litres.

Quelle plage de température maintient-elle ?

Elle maintient une température comprise entre 0°C et +7°C grâce à un froid ventilé.

Comment se fait le réassort des produits ?

Le réassort se fait par deux portes arrière de 570 x 350 mm.

Quelles sont ses dimensions ?

Elle mesure 1965 mm de largeur, 902 mm de profondeur et 1230 mm de hauteur, pour un poids de 190 kg.

De quelle couleur est la façade ?

La façade est noire et les côtés sont anthracite.

La décongélation est-elle automatique ?

Oui, la décongélation est automatique.

Quel gaz réfrigérant utilise-t-elle ?

Elle utilise le gaz réfrigérant R290.

Est-elle équipée d'un éclairage ?

Oui, elle dispose d'un éclairage LED intégré.