# Vitrine réfrigérée ventilée 1340 mm avec vitre verticale, +0°/+7°C



## Codes produits :

Référence : 7090.0085

## Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1230
Largeur (mm): 1340
Profondeur (mm): 902
Voltage V: 230V
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): 0°C/+7°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Panneau de contrôle: Numériques
Poids kg: 140
Matière: Acier revêtu de poudre
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Matière Interieur: Acier inoxydable
Couleur 2: Noir / En acier inoxydable
Renseignements complémentaires: Le devant est noir, les côtés sont anthracite
Puissance totale kW: 0,55
Modele de table / autonomes/ encastrés: Autonomes
Capacite brut (L): 110
Type de froid : Ventilé
Sur roues: Non
Eclairage: Oui, LED
Niveau sonore (dB): 50
Décongelation: Automatique
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Débit sonore (dB): 50
Colis postal: Non

**Vitrine réfrigérée ventilée de 1340 mm à vitre verticale (+0°/+7°C), pour présenter des plats préparés tout en les maintenant au froid, en restauration commerciale.**

**Points forts :**

- **1340 mm x 902 mm x 1230 mm.**
- **La capacité brute est de 110 litres.**

**Une vitrine réfrigérée ventilée 1340 mm avec vitre verticale**

**La vitrine réfrigérée ventilée 1340 mm avec vitre verticale est fabriquée par Combisteel, destinée à la présentation de plats préparés en restauration commerciale. Le devant est noir et les côtés sont anthracite, pour une capacité brute de 110 litres.**

**Ce modèle compact de 1340 mm de largeur pèse 140 kg et propose un panneau de contrôle numérique pour un réglage précis de la température.**

**Dimensions de la vitrine réfrigérée 1340 mm**

**L'appareil mesure 1340 mm de largeur, 902 mm de profondeur et 1230 mm de hauteur.**

**Alimentation électrique**

**Elle fonctionne sous 230V, 50 Hz, pour une puissance totale de 0,55 kW.**

**Froid ventilé et plage de température**

**Le froid ventilé maintient une plage de température de 0°C à +7°C, avec une décongélation automatique et un gaz réfrigérant R290.**

**Construction et éclairage**

**La structure est en acier revêtu de poudre avec un intérieur en acier inoxydable, une vitre droite et un éclairage LED intégré.**

**Niveau sonore et affichage**

**Le fonctionnement est mesuré à 50 dB, avec un affichage numérique de la température sur le panneau de contrôle.**

- **Capacité brute de 110 litres**
- **Largeur de 1340 mm avec vitre droite**
- **Plage de température 0°C/+7°C, froid ventilé**
- **Devant noir, côtés anthracite**
- **Panneau de contrôle numérique**
- **Niveau sonore de 50 dB**
- **Éclairage LED blanc en standard, zone d'affichage et espace de stockage en acier inoxydable, étagère snack incluse**

**Questions fréquentesQuelle est la capacité de cette vitrine réfrigérée de 1340 mm ?**

**Sa capacité brute est de 110 litres.**

**Quelle plage de température maintient-elle ?**

**Elle maintient une température comprise entre 0°C et +7°C grâce à un froid ventilé.**

**Quel est son poids ?**

**Elle pèse 140 kg.**

**Quelles sont ses dimensions ?**

**Elle mesure 1340 mm de largeur, 902 mm de profondeur et 1230 mm de hauteur.**

**De quelle couleur est le devant ?**

**Le devant est noir et les côtés sont anthracite.**

**Le panneau de contrôle est-il numérique ?**

**Oui, l'affichage de la température est numérique.**

**Quel gaz réfrigérant utilise-t-elle ?**

**Elle utilise le gaz réfrigérant R290.**

**La décongélation est-elle automatique ?**

**Oui, la décongélation est automatique.**