# Rôtissoire à poulets à gaz avec éclairage, 9 broches pour 36 / 45 poulets



## Codes produits :

Référence : AJD0043

## Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 1255
Largeur (mm): 1320
Profondeur (mm): 560
Voltage V: 220-240V
Puissance kW Gaz: 24
Fréquence Hz: 50-60 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,25
Taille & Capacité: 36-45 poulets max. 1,7 kg
Capacité brut: 36-45 poulets
Alimentation: Gaz
Poids kg: 128
Alimentation 2: Gaz de ville + Electrique 230V
Type de gaz chaud: Gaz de ville
Nombre de broche: 9
Nombre de poulets APPROXIMATIF: 36/45
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Alimentation GAZ: Oui
Origine: GR
Type de transport: Palette
Capacité (kg): 36-45x 1,7

**Rôtissoire à poulets gaz, 9 broches pour 36 à 45 poulets de 1,7 kg maximum chacun. Elle s'utilise en restauration, rôtisserie ou vente à emporter, pour rôtir des volailles à la broche de façon continue.**

**Points forts :**

- **Dimensions 1320 x 560 x 1255 mm, poids 128 kg**
- **Éclairage intérieur et moteur indépendant pour chaque broche (103 cm), brochettes amovibles**
- **Tiroir à eau amovible qui récupère la graisse pendant la cuisson**
- **Brûleur céramique à infrarouge, avec soupape de gaz et thermocouple de sécurité**

**Rôtissoire à poulets gaz, 9 broches pour 36 à 45 poulets de 1,7 kg maximum chacun. Elle s'utilise en restauration, rôtisserie ou vente à emporter, pour rôtir des volailles à la broche de façon continue.**

**Fonction et usage professionnel**

**Elle s'utilise en restauration, rôtisserie ou vente à emporter, pour rôtir des volailles à la broche de façon continue. Les poulets sont fixés sur une broche métallique qui tourne lentement et de façon régulière sur un axe fixe, pour une cuisson homogène. Cette rôtissoire AJD0043 dispose de 9 broches, pour une capacité de 36 à 45 poulets de 1,7 kg maximum chacun.**

**Construction et équipement**

**La structure est en acier inoxydable, avec des portes en verre réfractaire. Chaque broche (103 cm) est équipée d'un éclairage intérieur et d'un moteur indépendant, pour une rotation autonome broche par broche. Les brochettes sont amovibles, pour faciliter le chargement et le nettoyage. Un tiroir à eau amovible récupère la graisse pendant la cuisson.**

**Chauffe et sécurité gaz**

**La chauffe est assurée par un brûleur céramique à infrarouge, alimenté au gaz de ville, pour une puissance de 24 kW. L'appareil est équipé d'une soupape de gaz de sécurité et d'un thermocouple de sécurité. L'éclairage intérieur et les moteurs des broches nécessitent un raccordement électrique complémentaire de 0,25 kW en 230V.**

**Capacité et dimensions**

**Elle accueille 36 à 45 poulets par fournée, d'un poids maximum de 1,7 kg chacun. Ses dimensions sont de 1320 x 560 x 1255 mm pour un poids net de 128 kg.**

- **9 broches, capacité 36 à 45 poulets (1,7 kg max. chacun)**
- **Dimensions 1320 x 560 x 1255 mm, poids net 128 kg**
- **Alimentation : gaz de ville, avec un raccordement électrique 230V pour l'éclairage et les moteurs, puissance gaz 24 kW + électrique 0,25 kW**
- **Structure acier inoxydable, portes en verre réfractaire**
- **Éclairage intérieur et moteur indépendant par broche, brochettes amovibles, tiroir à eau amovible**

**Questions fréquentesCombien de poulets peut cuire cette rôtissoire AJD0043 en une fois ?**

**Elle accueille jusqu'à 36 à 45 poulets simultanément, répartis sur 9 broches, à condition que chaque poulet ne dépasse pas 1,7 kg.**

**Quelle alimentation est nécessaire pour la faire fonctionner ?**

**Elle fonctionne au gaz de ville (brûleur céramique à infrarouge, 24 kW) et nécessite en complément un raccordement électrique 230V de 0,25 kW pour l'éclairage et les moteurs des broches.**

**Quelles sont ses dimensions et son poids ?**

**Elle mesure 1320 x 560 x 1255 mm pour un poids net de 128 kg.**

**Comment la graisse de cuisson est-elle récupérée ?**

**Un tiroir à eau amovible, placé sous les broches, récupère la graisse pendant toute la cuisson.**

**Quels dispositifs de sécurité équipent cette rôtissoire à gaz ?**

**Elle est équipée d'une soupape de gaz de sécurité et d'un thermocouple de sécurité.**