

Congélateur coffre - 140 L - 2 roues - compact

Codes produits :

Référence : 9402320



Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 845
Largeur (mm): 754
Profondeur (mm): 564
Plage de température (°C): -24°C
Matière: Acier laqué blanc
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Litrage brut: 140L
Type de porte: Pleine
Durée de garantie: Constructeur 2 ans Pièces
Colis postal: Non

Congélateur coffre en acier avec revêtement blanc, d'une capacité de 140 litres, plage de température -14°C/-24°C. Il s'utilise en restauration, en cuisine professionnelle et en collectivité pour le stockage de produits surgelés (viandes, poissons, légumes) sur de longues périodes.

Points forts :

- Dimensions extérieures 754 x 564 x 845 mm, poids net 31 kg
- Dimensions intérieures 610 x 380 x 660 mm, capacité 140 litres
- Plage de température -14°C/-24°C, thermostat numérique, dégivrage manuel
- Couvercle avec joint antibactérien, éclairage LED, poignée chromée avec serrure
- Fourni avec un panier suspendu, 2 roues et 2 pieds réglables
- Équipé d'une poignée et d'une serrure
- Congélateur silencieux et économique

Congélateur coffre 140 litres

Ce congélateur coffre, en boîtier métallique avec revêtement blanc et intérieur recouvert d'aluminium, à système de refroidissement assisté par ventilateur, offre une capacité de 140 litres. Il s'utilise en restauration, en cuisine professionnelle et en collectivité pour le stockage de produits surgelés (viandes, poissons, légumes) sur de longues périodes.

Dimensions et poids

Ses dimensions extérieures sont de 754 mm de largeur, 564 mm de profondeur et 845 mm de hauteur (dimensions intérieures 610 x 380 x 660 mm), pour un poids net de 31 kg.

Régulation et équipement

Le congélateur maintient une plage de température de -14°C à -24°C (température ambiante optimale de 3°C à 38°C), avec un

dégivrage manuel et un thermostat numérique. L'isolation est de 75 mm. Le couvercle, équipé d'un joint en caoutchouc antibactérien et d'un éclairage LED, dispose d'une poignée chromée avec serrure intégrée ; les coins sont également chromés. Une sortie d'humidité est prévue à l'intérieur.

Accessoires et mobilité

Le congélateur est fourni avec un panier suspendu simple. Il comprend deux roues et deux pieds réglables pour faciliter son déplacement.

Alimentation électrique

Alimentation 230V, 50 Hz, monophasée, pour une puissance électrique de 43 W, avec gaz réfrigérant R600a, sans CFC.

- Capacité de 140 litres (dimensions intérieures 610 x 380 x 660 mm)
- Dimensions extérieures : 754 x 564 x 845 mm, pour 31 kg net
- Plage de température -14°C/-24°C (température ambiante optimale 3°C à 38°C)
- Thermostat numérique, dégivrage manuel, isolation 75 mm
- Intérieur recouvert d'aluminium, coins et poignée chromés
- Couvercle avec joint en caoutchouc antibactérien, éclairage LED, sortie d'humidité intérieure
- Panier suspendu fourni, 2 roues et 2 pieds réglables
- Alimentation 230V, 50 Hz, monophasée, 43 W, gaz réfrigérant R600a sans CFC

Questions fréquentesQuelle est la capacité de ce congélateur coffre ?

140 litres.

Quelles sont ses dimensions ?

Extérieures : 754 x 564 x 845 mm, pour 31 kg net.

Quelle est la plage de température disponible ?

De -14°C à -24°C, avec thermostat numérique.

Le congélateur est-il mobile ?

Oui, il comprend deux roues et deux pieds réglables.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

230V, 50 Hz, monophasée, pour une puissance de 43 W.

Quel type de froid et quel gaz réfrigérant utilise ce produit ?

Gaz réfrigérant R600a.

Comment s'effectue le dégivrage ?

Le dégivrage est manuel.

Ce produit dispose-t-il d'un éclairage intégré ?

Oui, un éclairage LED.