Vitrine réfrigérée à poser avec 3 étages, +0°/+12°C, L 680 mm blanche



Codes produits :

Référence : 9400836

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 675
Largeur (mm): 682
Profondeur (mm): 450
Plage de température (°C): 0°C/+12°C
Type de froid: Statique avec ventilateur
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Bombée
Durée de garantie: Constructeur 2 ans Pièces
Colis postal: Non

Vitrine réfrigérée à poser, 3 étages (+0°/+12°C) (finition blanche), pour conserver et présenter sur comptoir boissons, sandwiches et produits frais chez traiteurs et restaurateurs.

Points forts :

- **682 mm x 450 mm x 675 mm.**
- **Vise surtout le snacking et la restauration rapide, pour une vente à emporter en boulangerie ou en boucherie.**
- **Vitre de type bombée.**

Une vitrine réfrigérée à poser avec 3 étages

Cette vitrine réfrigérée à poser avec 3 étages, +0°/+12°C, L 680 mm blanche, est fabriquée par Er Equip Max. Posée sur comptoir, elle s'utilise chez les traiteurs et restaurateurs pour la conservation et la présentation de produits frais tels que boissons, sandwichs, fromages ou charcuteries.

Les portes coulissantes en verre incurvées de l'avant à l'arrière et les fenêtres en verre sur ses 4 côtés mettent les produits en valeur, avec un éclairage intérieur dédié.

Dimensions de la vitrine réfrigérée à poser

Cette vitrine réfrigérée mesure 682 mm de largeur, 450 mm de profondeur et 675 mm de hauteur, pour un poids net d'environ 39 kg. Les étagères mesurent 610 x 310 mm, les dimensions internes sont de 654 x 375 x 397 mm et les dimensions extérieures de 682 x 450 x 675 mm.

Alimentation électrique

Elle fonctionne sous une tension de 230V / 50Hz monophasée, pour une puissance électrique d'environ 160 W.

Froid et température de la vitrine

La plage de température se règle entre 0°C et +12°C grâce à un système de froid statique à ventilateur qui répartit l'air froid de façon homogène, avec un cycle de refroidissement unique limitant la formation de glace. Le réfrigérant utilisé est le R600a, sans CFC, et le dégivrage est automatique. Le groupe froid n'est pas tropicalisé.

Construction et équipement de la vitrine

La vitrine présente une vitre bombée sur ses quatre côtés, avec un éclairage LED intérieur et des portes coulissantes à l'arrière pour faciliter la mise en place des produits. Elle repose sur des pieds fixes et se décline en finition blanche. L'entretien se fait avec un chiffon doux et humide pour l'extérieur, et à l'eau savonneuse pour les étagères et l'intérieur.

Rangement et étagères

L'intérieur comporte 3 étages, avec deux étagères réglables en hauteur et revêtues.

- **Largeur 682 mm, profondeur 450 mm, hauteur 675 mm, poids net 39 kg**
- **Dimensions de l'étagère 610 x 310 mm, dimensions internes 654 x 375 x 397 mm**
- **Plage de température de 0°C à +12°C**
- **Froid statique à ventilateur, cycle de refroidissement unique anti-formation de glace, réfrigérant R600a sans CFC**
- **Vitre bombée sur 4 côtés avec éclairage LED**
- **3 étages avec deux étagères réglables en hauteur**
- **Finition blanche, pieds fixes**
- **Alimentation 230V/50Hz, puissance 160 W**

Questions fréquentesQuelles sont les dimensions de cette vitrine réfrigérée à poser ?

Elle mesure 682 mm de largeur, 450 mm de profondeur et 675 mm de hauteur.

Quelle est la plage de température de cette vitrine ?

Elle se règle entre 0°C et +12°C.

Quel type de froid utilise cette vitrine ?

Elle utilise un froid statique à ventilateur.

Quel réfrigérant est utilisé ?

Le réfrigérant utilisé est le R600a, sans CFC.

Combien d'étages comporte cette vitrine ?

Elle comporte 3 étages avec deux étagères réglables en hauteur.

Quelle est la puissance électrique de l'appareil ?

Sa puissance électrique est d'environ 160 W sous 230V / 50Hz.

Le groupe froid est-il tropicalisé ?

Non, le groupe froid n'est pas tropicalisé.

De quelle couleur est cette vitrine ?

Elle est disponible en finition blanche.