

Vitrine réfrigérée à poser avec 3 étages, +0°/+12°C, L 700 mm

Codes produits :

Référence : 9400845



Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 686
Largeur (mm): 702
Profondeur (mm): 568
Plage de température (°C): 0°C/+12°C
Type de froid: Statique avec ventilateur
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Bombée
Durée de garantie: Constructeur 2 ans Pièces
Texte CGV Equipement électrique triphasé: Oui
Colis postal: Non

Vitrine réfrigérée à poser, 3 étages (+0°/+12°C), pour conserver et présenter sur comptoir boissons, sandwiches et produits frais chez traiteurs et restaurateurs.

Points forts :

- 702 mm x 568 mm x 686 mm.
- Vise surtout le snacking et la restauration rapide, pour une vente à emporter en boulangerie ou en boucherie.
- Vitre de type bombée.

Une vitrine réfrigérée à poser avec 3 étages

Cette vitrine réfrigérée de luxe à poser avec 3 étages est fabriquée par Er Equip Max, destinée aux traiteurs et restaurateurs pour la conservation et la présentation de produits frais tels que sandwiches, fromages ou charcuteries.

Elle affiche 702 mm de largeur, 568 mm de profondeur et 686 mm de hauteur, avec une vitre bombée à l'avant, un double vitrage sur les 4 côtés et un contrôle numérique de la température Dixell.

Dimensions de la vitrine réfrigérée à poser

Le modèle de table mesure 702 mm de largeur, 568 mm de profondeur et 686 mm de hauteur, pour un poids net d'environ 57 kg. Les étagères mesurent 640 x 370 mm, les dimensions internes sont de 664 x 448 x 410 mm et les dimensions extérieures de 702 x 568 x 686 mm.

Alimentation électrique

Elle est alimentée en 230 V, 50 Hz, monophasé, pour une puissance de 160 W.

Froid et plage de température

Le froid est de type statique avec ventilateur pour une répartition homogène de l'air froid, maintenant une plage de température de 0°C à +12°C, avec un cycle de refroidissement unique limitant la formation de glace, un dégivrage automatique et un gaz réfrigérant R600a.

Construction et vitre bombée

La vitre est bombée à l'avant, avec un double vitrage sur les 4 côtés et deux portes coulissantes à l'arrière pour ajouter ou retirer facilement les produits. Un système de verrouillage équipe la vitrine, avec des pieds réglables.

Rangement et éclairage

La vitrine dispose de 2 grilles chromées réglables en hauteur et d'un éclairage LED intégré à l'intérieur, ainsi que d'un contrôleur de température numérique Dixell.

- Dimensions 702 x 568 x 686 mm, poids net 57 kg
- Dimensions de l'étagère 640 x 370 mm, dimensions internes 664 x 448 x 410 mm
- Froid statique avec ventilateur, plage 0°C/+12°C, cycle anti-formation de glace
- Vitre bombée à l'avant, double vitrage 4 côtés
- 2 grilles chromées réglables en hauteur
- Portes coulissantes à l'arrière
- Système de verrouillage et pieds réglables
- Éclairage LED intégré, contrôleur de température numérique Dixell
- Gaz réfrigérant R600a, alimentation 230V/50Hz, puissance 160 W

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine ?

Elle fonctionne entre 0°C et +12°C.

Quel type de froid utilise-t-elle ?

Un froid statique avec ventilateur pour une répartition homogène de l'air.

La vitre est-elle plate ou bombée ?

La vitre est bombée à l'avant.

Comment accède-t-on aux produits ?

Par deux portes coulissantes situées à l'arrière.

Combien de grilles comporte-t-elle ?

Elle comporte 2 grilles chromées réglables en hauteur.

Quelles sont ses dimensions ?

702 mm de largeur, 568 mm de profondeur et 686 mm de hauteur.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

Le gaz réfrigérant est du R600a.

Dispose-t-elle d'un système de verrouillage ?

Oui, un système de verrouillage équipe la vitrine.