Vitrine réfrigérée à poser avec 3 étages, +0°/+12°C, L 710 mm service avant+arrière



Codes produits :

Référence : 9400847

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 686
Largeur (mm): 710
Profondeur (mm): 568
Plage de température (°C): 0°C/+12°C
Type de froid: Statique avec ventilateur
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 2 ans Pièces
Colis postal: Non

Vitrine réfrigérée à poser, 3 étages (+0°/+12°C) (service accessible avant et arrière), pour conserver et présenter sur comptoir boissons, sandwiches et produits frais chez traiteurs et restaurateurs.

Points forts :

- **710 mm x 568 mm x 686 mm.**
- **Vise surtout le snacking et la restauration rapide, pour une vente à emporter en boulangerie ou en boucherie.**
- **Vitre de type droite.**

Une vitrine réfrigérée à poser avec 3 étages

Cette vitrine réfrigérée de luxe à poser avec 3 étages, d'Er Equip Max, se pose sur comptoir chez les traiteurs et restaurateurs pour la conservation et la présentation de produits frais tels que boissons, sandwichs, fromages ou charcuteries. Elle propose un service par l'avant et par l'arrière.

Elle mesure 710 mm de largeur, 568 mm de profondeur et 686 mm de hauteur, avec une vitre droite sur 4 côtés (double vitrage) et une réfrigération statique à ventilateur.

Dimensions de la vitrine réfrigérée à poser

Cette vitrine affiche 710 mm de largeur, 568 mm de profondeur et 686 mm de hauteur, pour un poids net de 54 kg. Les étagères mesurent 810 x 370 mm, les dimensions internes sont de 664 x 438 x 410 mm et les dimensions extérieures de 710 x 568 x 686 mm.

Froid et plage de température

La réfrigération statique avec ventilateur maintient une plage de température de 0°C à +12°C, avec un cycle anti-formation de glace. Le groupe froid n'est pas tropicalisé pour des ambiances supérieures à +43°C. Le réfrigérant utilisé est le R600a, sans

CFC.

Construction et équipement

Elle est équipée d'une vitre droite sur 4 côtés (double vitrage) et permet un service à la fois par l'avant et par l'arrière, facilitant l'accès aux produits pour le client comme pour le personnel. Elle dispose de 2 grilles réglables chromées, d'un éclairage LED intérieur, de pieds réglables et d'une alimentation 230V/50Hz/1Phase pour une puissance de 160 W.

- **Service avant et arrière**
- **Dimensions 710 x 568 x 686 mm, poids net 54 kg**
- **Dimensions de l'étagère 810 x 370 mm, dimensions internes 664 x 438 x 410 mm**
- **Plage de température de 0°C à +12°C, cycle anti-formation de glace**
- **Réfrigération statique avec ventilateur, réfrigérant R600a sans CFC**
- **Vitre droite sur 4 côtés (double vitrage)**
- **2 grilles réglables chromées, éclairage LED intérieur**
- **Pieds réglables**
- **Alimentation 230V/50Hz/1Phase, 160 W**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine ?

Elle maintient une température comprise entre 0°C et +12°C.

Quelles sont ses dimensions ?

Elle mesure 710 mm de largeur, 568 mm de profondeur et 686 mm de hauteur.

Peut-on servir depuis l'arrière de la vitrine ?

Oui, elle permet un service à la fois par l'avant et par l'arrière.

Quel type de réfrigération utilise cet appareil ?

Elle fonctionne avec une réfrigération statique équipée d'un ventilateur.

La vitrine est-elle adaptée aux ambiances chaudes ?

Non, son groupe froid n'est pas tropicalisé pour des ambiances supérieures à +43°C.

La vitrine se pose-t-elle sur un comptoir ?

Oui, il s'agit d'un modèle à poser.

Quel type de vitre équipe ce modèle ?

Elle est équipée d'une vitre droite sur 4 côtés, en double vitrage.

Combien de grilles comporte-t-elle ?

Elle comporte 2 grilles réglables chromées.