Chariot de maintien en température froid -2°/+8°C, 20X 1/1 GN



Codes produits :

Référence : 7450.0910

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 2030
Largeur (mm): 672
Profondeur (mm): 780
Voltage V: 230V
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): -2°C/+8°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +40°C
Type de gaz réfrigérant: R 600 A
Poids kg: 121
Matière: Acier inox AISI 304
Type de froid: Ventilé
Nombre de bacs GN: 20
Nombre de portes: 1
Format bacs GN saladette: 20x 1/1GN
Format bacs GN et EN: GN 1/1 (53x32.5cm)
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Matière Interieur: Acier inoxydable 304
Couleur 2: En acier inoxydable
Puissance totale kW: 0,22
Nombre de paires de guide: 20
Capacite brut (L): 290
Affichage de la température: Oui, en numérique
Fermeture à clé: Oui
Sur roues: Oui
Eclairage: Non
Porte gauche / droite articulation: À droite
Porte reversible: Oui
Epaisseur d'isolation (mm): 60
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Dimensions intérieurs lxpxh (mm): 395x650x1430
Espacement entre chaque niveau (mm): 65
Débit sonore (dB): 50
Colis postal: Non

Chariot de maintien en température froid, capacité 20x GN 1/1, plage -2°/+8°C. Il s'utilise en collectivité, en hôpital, en EHPAD ou en traiteur, pour maintenir les plateaux ou plats au froid pendant le transport ou avant la distribution des repas.

Points forts :

- **Capacité 20x GN 1/1, plage de température -2°C/+8°C**
- **Construction en acier inox AISI 304, intérieur et extérieur**
- **Affichage de la température numérique, fermeture à clé**
- **Sur roues, porte réversible**

Chariot de maintien en température froid, capacité 20x GN 1/1, plage -2°/+8°C. Il s'utilise en collectivité, en hôpital, en EHPAD ou en traiteur, pour maintenir les plateaux ou plats au froid pendant le transport ou avant la distribution des repas.

Un chariot de maintien au froid grande capacité

Ce chariot de maintien en température froid offre une capacité de 20x GN 1/1, pour une plage de température de -2°C à +8°C, avec un volume brut de 290 litres.

Construction

L'appareil est entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 304, intérieur et extérieur, avec une isolation de 60 mm d'épaisseur. Les dimensions intérieures sont de 395 x 650 x 1430 mm.

Rangement et accès

Il comporte 20 paires de guides, un espacement de 65 mm entre chaque niveau, et une porte unique réversible, s'ouvrant à droite, munie d'une fermeture à clé.

Régulation et confort d'usage

L'affichage de la température est numérique. Le froid est de type ventilé, avec le gaz réfrigérant R600A, pour un fonctionnement jusqu'à une température ambiante de +40°C. Le débit sonore est de 50 dB.

Caractéristiques techniques

L'appareil mesure 672(L) x 780(P) x 2030(H) mm, pour un poids de 121 kg. Monté sur roues, il fonctionne en 230V, 50 Hz, pour une puissance totale de 0,22 kW.

- **Dimensions extérieures : 672(L) x 780(P) x 2030(H) mm, poids 121 kg**
- **Dimensions intérieures : 395 x 650 x 1430 mm, volume brut 290 L**
- **Puissance totale : 0,22 kW, alimentation 230V, 50 Hz**
- **Capacité 20x GN 1/1, plage de température -2°C/+8°C**
- **Construction en acier inox AISI 304, isolation 60 mm**
- **20 paires de guides, espacement entre niveaux 65 mm, 1 porte réversible à droite**
- **Affichage numérique de la température, fermeture à clé**
- **Froid ventilé, gaz réfrigérant R600A, ambiant jusqu'à +40°C, 50 dB**
- **Sur roues**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de ce chariot ?

20x GN 1/1, pour une plage de température de -2°C à +8°C.

L'affichage de la température est-il numérique ?

Oui, l'appareil est équipé d'un affichage numérique.

La porte est-elle réversible ?

Oui, la porte unique est réversible et s'ouvre à droite.

Quel est le niveau sonore de l'appareil ?

50 dB.

Quelle est sa puissance électrique ?

0,22 kW, sous 230V, 50 Hz.