Vitrine réfrigérée ventilée 2590 mm avec vitre verticale, +0°/+7°C



Codes produits :

Référence : 7090.0100

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1230
Largeur (mm): 2590
Profondeur (mm): 902
Voltage V: 230V
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): 0°C/+7°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Poids kg: 250
Matière: Acier revêtu de poudre
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Matière Interieur: Acier inoxydable
Couleur 2: Noir / En acier inoxydable
Puissance totale kW: 0,54
Capacite brut (L): 208
Sur roues: Non
Eclairage: Oui, LED
Décongelation: Automatique
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Débit sonore (dB): 58
Colis postal: Non
Colis volumineux: Oui

Vitrine réfrigérée ventilée de 2590 mm à vitre verticale (+0°/+7°C), pour présenter des plats préparés tout en les maintenant au froid, en restauration commerciale.

Points forts :

- **2590 mm x 902 mm x 1230 mm.**
- **La capacité brute est de 208 litres.**

Une vitrine réfrigérée ventilée 2590 mm avec vitre verticale

La vitrine réfrigérée ventilée 2590 mm avec vitre verticale est fabriquée par Combisteel pour la présentation de plats préparés en restauration commerciale, en boulangerie ou en traiteur. Elle se présente avec une vitre droite et une structure en acier revêtu de poudre, coloris noir, associée à un intérieur en acier inoxydable.

Cette vitrine affiche une capacité brute de 208 litres et des dimensions de 2590 mm de largeur, 902 mm de profondeur et 1230 mm de hauteur, pour un poids de 250 kg.

Dimensions de la vitrine réfrigérée ventilée

La vitrine mesure 2590 mm de largeur, 902 mm de profondeur et 1230 mm de hauteur, pour un poids de 250 kg, avec une vitre frontale droite.

Alimentation électrique

Elle fonctionne en 230 V, 50 Hz, pour une puissance totale de 0,54 kW. Le groupe froid n'est pas tropicalisé pour un usage à +43 °C.

Froid ventilé et plage de température

Le système de froid ventilé maintient une plage de température comprise entre 0 °C et +7 °C, avec un dégivrage automatique et un gaz réfrigérant R290.

Construction et finition

La structure extérieure est en acier revêtu de poudre de coloris noir, tandis que l'intérieur est réalisé en acier inoxydable. La vitrine n'est pas montée sur roues.

Éclairage et confort d'utilisation

Un éclairage LED équipe la vitrine pour la mise en valeur des produits exposés, avec un débit sonore mesuré à 58 dB.

- **Capacité brute de 208 litres**
- **Froid ventilé, plage 0 °C/+7 °C**
- **Dégivrage automatique**
- **Éclairage LED intégré**
- **Structure acier revêtu de poudre, intérieur acier inoxydable**
- **Débit sonore de 58 dB**
- **Éclairage LED blanc en standard, zone d'affichage et espace de stockage en acier inoxydable, étagère snack incluse**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de cette vitrine réfrigérée ?

Sa capacité brute est de 208 litres.

Quelle est la plage de température de fonctionnement ?

La plage de température va de 0 °C à +7 °C.

Quel type de froid utilise cette vitrine ?

Elle utilise un froid ventilé avec dégivrage automatique.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

Le gaz réfrigérant est du R290.

Quelles sont les dimensions de la vitrine ?

Elle mesure 2590 mm de largeur, 902 mm de profondeur et 1230 mm de hauteur.

Quel est le poids de l'appareil ?

La vitrine pèse 250 kg.

La vitrine est-elle équipée de roulettes ?

Non, elle n'est pas montée sur roues.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

Elle fonctionne en 230 V, 50 Hz, pour une puissance totale de 0,54 kW.