Réfrigérateur 744 litres acier laqué blanc, 2 portes, +2°/+8°C



Codes produits :

Référence : 7450.0563

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1853
Largeur (mm): 1215
Profondeur (mm): 585
Voltage V: 230V
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): +2°C/+8°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +32°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Panneau de contrôle: Numériques
Poids kg: 114
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Litrage brut: 744L
Nombre de portes: 2
Taille et/ou nombre de grilles: 6x 540,5x417 & 1x 1092x182
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Couleur 2: Blanc
Renseignements complémentaires: 2 roues avec frein, 2 sans frein
Puissance totale kW: 0,32
Capacite brut (L): 744
Affichage de la température: Oui, en numérique
Sur roues: Non
Porte gauche / droite articulation: Gauche et à droite charnière
Décongelation: Automatique
Epaisseur d'isolation (mm): 60
Consommation électrique (Kw/24h): 2,81
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Dimensions intérieurs lxpxh (mm): 1098x444x1620
Débit sonore (dB): 48
Colis postal: Non

Réfrigérateur professionnel Combisteel de 744 litres, 2 portes pleines, carrosserie en acier laqué blanc, plage de température +2°C/+8°C. Il s'utilise en restauration et en hôtellerie pour le stockage quotidien de denrées alimentaires et de boissons en cuisine professionnelle.

Points forts :

- **Dimensions extérieures 1215 x 585 x 1853 mm (h), poids 114 kg, non monté sur roues**
- **2 portes pleines, une charnière à gauche et une à droite**
- **Froid renforcé, isolation 60 mm, étagères réglables**
- **Thermostat manuel avec affichage numérique, dégivrage automatique**
- **Réglage précis de la température désirée grâce à un panneau de commande de dernière génération qui garantit la température des ingrédients permettant de respecter les normes d'hygiène**
- **Consommation d'électricité réduite grâce au dégivrage et à l'évaporation de l'eau**
- **Construit en acier laqué extérieur et abs blanc intérieur thermoformé agrée contact alimentaire**
- **Appareil maniable et déplacement facile**

Fonction et usage professionnel

Réfrigérateur professionnel Combisteel de 744 litres, 2 portes pleines, carrosserie en acier laqué blanc, plage de température +2°C/+8°C. Il s'utilise en restauration et en hôtellerie pour le stockage quotidien de denrées alimentaires et de boissons en cuisine professionnelle.

Ce réfrigérateur de grande capacité, à 2 portes pleines, est équipé d'un froid renforcé pour le stockage intensif de denrées alimentaires.

Dimensions et capacité

D'une capacité de 744 litres, l'appareil mesure 1215 mm de largeur, 585 mm de profondeur et 1853 mm de hauteur en externe, pour des dimensions intérieures de 1098 x 444 x 1620 mm. Il pèse 114 kg et n'est pas monté sur roues.

Accès et finition

Les 2 portes pleines sont montées l'une charnière à gauche, l'autre charnière à droite. L'appareil dispose d'étagères réglables, d'une carrosserie laquée blanc et d'une fermeture à clé.

Régulation et froid

La température est régulée entre +2°C et +8°C au moyen d'un thermostat manuel avec affichage numérique. Le froid est renforcé, avec une unité prévue pour une température ambiante jusqu'à +32°C et un dégivrage automatique. L'isolation est de 60 mm. L'appareil fonctionne en 230V.

- **Dimensions extérieures 1215 x 585 x 1853 mm (h), dimensions intérieures 1098 x 444 x 1620 mm**
- **Poids 114 kg, non monté sur roues**
- **2 portes pleines, une charnière à gauche et une à droite**
- **Froid renforcé**
- **Isolation 60 mm**
- **Étagères réglables**
- **Carrosserie laquée blanc**
- **Thermostat manuel avec affichage numérique**
- **Unité pour température ambiante jusqu'à +32°C**
- **Dégivrage automatique**
- **Fermeture à clé**
- **Alimentation 230V**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de ce réfrigérateur ?

Sa capacité est de 744 litres, pour des dimensions intérieures de 1098 x 444 x 1620 mm.

Combien de portes possède cet appareil ?

Il possède 2 portes pleines, montées l'une charnière à gauche, l'autre à droite.

Quelle est la plage de température ?

La température est régulée entre +2°C et +8°C.

Le dégivrage est-il automatique ?

Oui, le dégivrage est automatique.

L'appareil est-il monté sur roues ?

Non, il n'est pas monté sur roues.

Quelle est l'épaisseur de l'isolation ?

L'isolation est de 60 mm.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

L'appareil fonctionne en 230V.