Vitrine de maturation à viande murale avec 1 porte et contrôle de l'humidité, 138 litres



Codes produits :

Référence : 7455.1950

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 900
Largeur (mm): 600
Profondeur (mm): 500
Voltage V: 230V
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): 0°C/+10°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +32°C
Type de gaz réfrigérant: R 600 A
Panneau de contrôle: Numériques
Poids kg: 50
Matière: Acier inox AISI 304
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Nombre de portes: 1
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Matière Interieur: Acier inoxydable 304
Couleur 2: Noir
Accessoires fournis: Brique de sel de l'Himalaya, plateau en acier inoxydable pour stocker la brique de sel
Renseignements complémentaires: Charge maximale 115 kg
Puissance totale kW: 0,235
Nombre de grilles: 1
Capacite brut (L): 138
Affichage de la température: Oui, en numérique
Fermeture à clé: Oui
Sur roues: Non
Eclairage: Oui, LED
Porte gauche / droite articulation: À droite
Décongelation: Automatique
Consommation électrique (Kw/24h): 1,39
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Dimensions intérieurs lxpxh (mm): 510x355x745
Débit sonore (dB): 45
Colis postal: Non

Vitrine de maturation à viande murale, finition noire, 1 porte, capacité brute de 138 litres, livrée avec une brique de sel de l'Himalaya. Elle s'utilise en boucherie, en restauration et en hôtellerie pour l'affinage et la maturation à sec de pièces de viande en cuisine professionnelle.

Points forts :

- **Dimensions 600 x 500 x 900 mm, poids 50 kg, capacité brute 138 litres**
- **Plage de température 0°C/+10°C, charge maximale 115 kg**
- **Alimentation 230V, puissance 0,235 kW**
- **Livrée avec brique de sel de l'Himalaya et plateau inox pour la stocker**

Vitrine de maturation à viande murale, finition noire, 1 porte, capacité brute de 138 litres, livrée avec une brique de sel de

l'Himalaya. Elle s'utilise en boucherie, en restauration et en hôtellerie pour l'affinage et la maturation à sec de pièces de viande en cuisine professionnelle.

Vitrine de maturation à viande murale 7455.1950, 138 litres

Cette vitrine de maturation à viande murale, finition noire, à 1 porte, offre une capacité brute de 138 litres. Elle est livrée avec une brique de sel de l'Himalaya et son plateau inox de présentation. Elle s'utilise en boucherie, en restauration et en hôtellerie pour l'affinage et la maturation à sec de pièces de viande en cuisine professionnelle.

Dimensions et poids

Ses dimensions sont de 600 mm de largeur, 500 mm de profondeur et 900 mm de hauteur, pour un poids de 50 kg. Dimensions intérieures : 510x355x745 mm. Charge maximale de 115 kg.

Réfrigération et contrôle

Plage de température 0°C/+10°C, froid ventilé, gaz réfrigérant R600A, décongélation automatique. Non tropicalisé, température ambiante admise jusqu'à +32°C. Panneau de contrôle numérique avec affichage digital de la température, niveau sonore de 45 dB.

Construction et équipement

Carrosserie en acier inoxydable AISI 304, finition noire, éclairage LED, fermeture à clé, porte articulée à droite. Accessoires fournis : brique de sel de l'Himalaya et plateau en acier inoxydable pour la stocker.

Alimentation électrique

Alimentation 230V, 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,235 kW et une consommation de 1,39 kWh/24h.

- **1 porte articulée à droite, 1 grille**
- **Carrosserie inox AISI 304 finition noire, éclairage LED, fermeture à clé**
- **Froid ventilé, gaz réfrigérant R600A, décongélation automatique**
- **Non tropicalisé, température ambiante admise jusqu'à +32°C**
- **Panneau de contrôle numérique, affichage digital, niveau sonore 45 dB**
- **Dimensions intérieures 510x355x745 mm**
- **Alimentation 230V, puissance 0,235 kW, consommation 1,39 kWh/24h**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de maturation ?

De 0°C à +10°C.

Quelle est sa capacité ?

138 litres bruts, charge maximale 115 kg.

Quelles sont ses dimensions ?

600 mm de largeur, 500 mm de profondeur et 900 mm de hauteur, pour 50 kg.

La brique de sel de l'Himalaya est-elle fournie ?

Oui, avec son plateau en acier inoxydable.

Dispose-t-elle d'une fermeture à clé ?

Oui.

Quelle alimentation électrique nécessite cette vitrine ?

230V, pour une puissance de 0,235 kW.