Vitrine de maturation à viande murale avec 2 portes et contrôle de l'humidité, 458 litres



Codes produits :

Référence : 7455.1960

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1820
Largeur (mm): 900
Profondeur (mm): 515
Voltage V: 230V
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): 0°C/+10°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +32°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Panneau de contrôle: Numériques
Poids kg: 115
Matière: Acier inox AISI 304
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Nombre de portes: 2
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Matière Interieur: Acier inoxydable 304
Couleur 2: Noir
Accessoires fournis: Brique de sel de l'Himalaya, plateau en acier inoxydable pour stocker la brique de sel
Renseignements complémentaires: Charge maximale 115 kg
Puissance totale kW: 0,345
Nombre de grilles: 6
Capacite brut (L): 458
Affichage de la température: Oui, en numérique
Fermeture à clé: Oui
Sur roues: Non
Eclairage: Oui, LED
Porte gauche / droite articulation: Gauche et à droite charnière
Décongelation: Automatique
Consommation électrique (Kw/24h): 3,23
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Dimensions intérieurs lxpxh (mm): 810x355x1315
Débit sonore (dB): 45
Colis postal: Non

Vitrine de maturation à viande murale, finition noire, 2 portes, capacité brute de 458 litres, livrée avec une brique de sel de l'Himalaya. Elle s'utilise en boucherie, en restauration et en hôtellerie pour l'affinage et la maturation à sec de pièces de viande en cuisine professionnelle.

Points forts :

- **Dimensions 900 x 515 x 1820 mm, poids 115 kg, capacité brute 458 litres**
- **Plage de température 0°C/+10°C, charge maximale 115 kg**
- **Alimentation 230V, puissance 0,345 kW**
- **Livrée avec brique de sel de l'Himalaya et plateau inox pour la stocker**

Vitrine de maturation à viande murale, finition noire, 2 portes, capacité brute de 458 litres, livrée avec une brique de sel de

l'Himalaya. Elle s'utilise en boucherie, en restauration et en hôtellerie pour l'affinage et la maturation à sec de pièces de viande en cuisine professionnelle.

Vitrine de maturation à viande murale 7455.1960, 458 litres

Cette vitrine de maturation à viande murale, finition noire, à 2 portes, offre une capacité brute de 458 litres. Elle est livrée avec une brique de sel de l'Himalaya et son plateau inox de présentation. Elle s'utilise en boucherie, en restauration et en hôtellerie pour l'affinage et la maturation à sec de pièces de viande en cuisine professionnelle.

Dimensions et poids

Ses dimensions sont de 900 mm de largeur, 515 mm de profondeur et 1820 mm de hauteur, pour un poids de 115 kg. Dimensions intérieures : 810x355x1315 mm. Charge maximale de 115 kg.

Réfrigération et contrôle

Plage de température 0°C/+10°C, froid ventilé, gaz réfrigérant R290, décongélation automatique. Non tropicalisé, température ambiante admise jusqu'à +32°C. Panneau de contrôle numérique avec affichage digital de la température, niveau sonore de 45 dB.

Construction et équipement

Carrosserie en acier inoxydable AISI 304, finition noire, éclairage LED, fermeture à clé, portes articulées à gauche et à droite. Accessoires fournis : brique de sel de l'Himalaya et plateau en acier inoxydable pour la stocker.

Alimentation électrique

Alimentation 230V, 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,345 kW et une consommation de 3,23 kWh/24h.

- **2 portes articulées (gauche et droite), 6 grilles**
- **Carrosserie inox AISI 304 finition noire, éclairage LED, fermeture à clé**
- **Froid ventilé, gaz réfrigérant R290, décongélation automatique**
- **Non tropicalisé, température ambiante admise jusqu'à +32°C**
- **Panneau de contrôle numérique, affichage digital, niveau sonore 45 dB**
- **Dimensions intérieures 810x355x1315 mm**
- **Alimentation 230V, puissance 0,345 kW, consommation 3,23 kWh/24h**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de maturation ?

De 0°C à +10°C.

Quelle est sa capacité ?

458 litres bruts, charge maximale 115 kg.

Quelles sont ses dimensions ?

900 mm de largeur, 515 mm de profondeur et 1820 mm de hauteur, pour 115 kg.

La brique de sel de l'Himalaya est-elle fournie ?

Oui, avec son plateau en acier inoxydable.

Dispose-t-elle d'une fermeture à clé ?

Oui.

Quelle alimentation électrique nécessite cette vitrine ?

230V, pour une puissance de 0,345 kW.