Machine sous vide de table, soudure 280 mm, cycle 15-35 seconds

Codes produits :

Référence : FGZ0012

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84223000
Hauteur mm: 305
Largeur mm: 450
Profondeur mm: 334
Fréquence: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance KW Electrique: 0,400
Capacité brut: 280x310x85 mm
Alimentation: Electrique
Poids kg: 30,00
Aspiration: A cloche
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Machine sous vide de table, soudure 280 mm, cycle 15-35 seconds

Machine sous vide professionnelle

- **Modèle de table**
- **Convient à une large variété de produits et dimensions**
- **Conception tout en inox**
- **Chambre à vide emboutie avec angles arrondis permettant un nettoyage facile**
- **Couvercle transparent**
- **Barre de soudure amovible sans connexions électriques**
- **Plaques d’insertion volumiques pour cycle rapide et positionnement du produit**
- **Remise en atmosphère douce adaptée aux produits fragiles ou tranchants**
- **Prix attractif Machines sous-vide de renommée mondiale, rapides et robustes**
- **Appareils compacts et rapides**
- **Forte valeur ajoutée pour l’entreprise et le produit**
- **Modèles de table de technologie avancée aux performances éprouvées**
- **Emballage sous vide professionnel pour un budget attractif**
- **Commande numérique et fonctions de maintenance**
- **Simple d’utilisation et d’entretien**
- **Nettoyage facile et rapide**

Secteur alimentaire Commerce de détail alimentaire - Restauration - Production artisanale - Grande Surface (viande, volaille, poisson, légumes, etc.) Secteur industriel Electronique -

Semi-conducteurs - Métallurgie - Produits pharmaceutiques - Textile - Laboratoires etc