Lave-vaisselle mécanique avec doseur de détergent et pompe de décharge, panier 50x50 cm, h38.5 cm



Codes produits :

Référence : GLB0116

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 835
Largeur (mm): 576
Profondeur (mm): 605
Voltage V: 220-240/380-415
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N / 3F / 3F+N
Puissance kW Electrique: 3,480/ 6,280/ 6,280
Taille & Capacité: Panier 500x500 mm h:385 mm
Rendement: 40-30-20 Paniers/ hour
Panneau de contrôle: Analogique
Capacité brut: Panier 50x50 cm
Alimentation: Electrique
Poids kg: 51
Alimentation 2: Monophasé 230V
Adoucisseur: Non
Pompe à vidange: Oui
Taille de paniers laverie cm: 50x50CM
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Taille panier LxPxH (mm): 500x500x385
Texte CGV Equipement lavage: Oui
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Origine: ES
Type de transport: Palette

Lave-vaisselle mécanique en acier inoxydable. Carrosserie intégrale à double paroi. Lave-vaisselle professionnel à porte compensée avec charnières en acier inoxydable et double ressort. Appareil multi-voltage permettant de connecter la machine à un réseau de tension monophasée OU triphasée. MONTÉ D'ORIGINE : MONOPHASE 230V/1.

Points forts :

- **Dimensions : 576 x 600 x 835 mm**
- **Puissance totale : 3,48/6,28 kW**
- **230/400 V mono/triphasé 1/3F+N**
- **Carrosserie intégrale à double paroi**

Lave-vaisselle professionnel

Caractéristiques du lave-vaisselle mécanique :

- **Cuve emboutie afin de faciliter le nettoyage et l’évacuation**
- **Résistances blindées en acier inoxydable dans la cuve de lavage et le surchauffeur de rinçage**
- **Hauteur utile interne de 385 mm**
- **Admet les plateaux GN-1/1**
- **Surchauffeur de 7 litres de volume**
- **Micro-contact magnétique de sécurité à l’ouverture de la porte**
- **Thermostat de sécurité**
- **Modèle avec panneau de commandes mécanique**
- **Réservoir de 20 litres de volume, avec une résistance de chauffage de 2,8 kW.**

Lave-vaisselle mécanique pour restaurateurs

Lave-vaisselle mécanique avec système de rinçage thermostop.

Appareil multi-voltage permettant de connecter la machine à un réseau de tension monophasée et triphasée. MONTÉ D'ORIGINE : MONOPHASE 230V/1.

Lave-vaisselle professionnel avec double système de plateaux à filtre dans la cuve. Pompe d'évacuation, doseur de détergent péristaltique et pompe de rinçage inclus.