

Lave-vaisselle mécanique avec doseur de détergent et pompe de décharge, panier 50x50 cm, h38 cm



Codes produits :

Référence : GLB0063C/F

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84221900
Hauteur mm: 830
Largeur mm: 600
Profondeur mm: 600
Voltage V: 400
Fréquence: 50 Hz
Phase: 3F+N
Puissance KW Electrique: 3,4 - 6,2
Rendement: 40-30-20 paniers /h
Panneau de contrôle: Analogique
Capacité brut: Panier 50x50 cm
Alimentation: Electrique
Poids kg: 65,00
Alimentation 2: Monophasé 230V
Adoucisseur: Non
Pompe à vidange: Oui
Taille de paniers laverie cm: 50x50CM
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement lavage: Oui
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui

Lave-vaisselle mécanique en acier inoxydable. Carrosserie intégrale à double paroi. Lave-vaisselle professionnel à porte compensée avec charnières en acier inoxydable et double ressort. Appareil multi-voltage permettant de connecter la machine à un réseau de tension monophasée OU triphasée. MONTÉ D'ORIGINE : MONOPHASE 230V/1.

Points forts :

- **Dimensions : 600 x 600 x 830 mm**
- **Puissance totale : 3,4/6,2 kW**
- **230/400 V mono/triphasé 1/3F+N**
- **Carrosserie intégrale à double paroi**

Lave-vaisselle professionnel

Caractéristiques du lave-vaisselle mécanique :

- Cuve emboutie afin de faciliter le nettoyage et l'évacuation
- Résistances blindées en acier inoxydable dans la cuve de lavage et le surchauffeur de rinçage
- Hauteur utile interne de 360 mm
- Admet les plateaux GN-1/1
- Surchauffeur de 7 litres de volume
- Micro-contact magnétique de sécurité à l'ouverture de la porte
- Thermostat de sécurité
- Modèle avec panneau de commandes mécanique
- Réservoir de 20 litres de volume, avec une résistance de chauffage de 2,8 kW.

Lave-vaisselle mécanique pour restaurateurs

Lave-vaisselle mécanique avec système de rinçage thermostop.

Appareil multi-voltage permettant de connecter la machine à un réseau de tension monophasée et triphasée. MONTÉ D'ORIGINE : MONOPHASE 230V/1.

Lave-vaisselle professionnel avec double système de plateaux à filtre dans la cuve. Pompe d'évacuation, doseur de détergent péristaltique et pompe de rinçage inclus.