Lave-vaisselle à capot électronique avec doseur de détergent et pompe de décharge, panier 50x50 cm



Codes produits :

Référence : GLB0071/FN

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84221900
Hauteur mm: 1465
Largeur (mm): 630
Profondeur (mm): 750
Voltage V: 380 - 415
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 3F+N
Puissance kW Electrique: 9,600/ 14,100
Taille & Capacité: Panier 500x500 mm h:440 mm
Rendement: 65-48-30 Paniers/h
Panneau de contrôle: Analogique
Capacité brut: Panier 50x50 cm
Alimentation: Electrique
Poids kg: 94
Alimentation 2: Triphasé 400V
Adoucisseur: Non
Pompe à vidange: Oui
Taille de paniers laverie cm: 50x50CM
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Taille panier LxPxH (mm): 500x500x440
Texte CGV Equipement électrique triphasé: Oui
Texte CGV Equipement lavage: Oui
Origine: ES
Entrée d'eau: 3/4"
Sortie d'eau: 3/4"
Type de transport: Palette
Ampérage A: 32

Lave-vaisselle à capot électronique avec doseur de détergent et pompe de décharge, panier 50x50 cm

Lave+-vaisselle professionnel

- **Fabrication en acier inoxydable.**
- **Capot compensé avec un système d'anse et de ressort.**
- **Double système de lavage et rinçage giratoires, supérieur et inférieur, en acier inoxydable.**
- **Ouverture à capot: passage utile de 440 mm (Admet les plateaux GN1/1).**
- **Cycle de lavage continu jusqu'à 10'. Cuve emboutie et rayonnée afin de faciliter le nettoyage et l'évacuation.**
- **Résistances blindées en acier inoxydable dans la cuve de lavage et le surchauffeur de rinçage. Multi-voltage: Permet de connecter la machine à un réseau de tension monophasé et triphasé.**
- **Plateaux-filtre en acier inox. AISI-304 dans la cuve de lavage.**
- **Contrôle thermostatique des températures (lavage 60°C et rinçage 90°C).**
- **Système d'arrêt thermique qui garantit une température de rinçage de 85ºC.**
- **Micro-contact magnétique de sécurité à l'ouverture du capot.**
- **Thermostat de sécurité.**
- **Commandes et un contrôle électronique.**
- **Micro magnétique de sécurité dans l'ouverture du capot.**
- **Rinçage avec système thermostop.**
- **Possibilité de chauffage des résistances du réservoir et du surchauffeur de manière alternative ou simultanée. Système Air Break.**

Inclus: Pompe d’évacuation. Doseur de détergent péristaltique et pompe de rinçage.