# Comptoir chaud pour pâtisserie avec 3 étagères, +65°C, L 900 mm - RAL9005



## Codes produits :

Référence : H02FNE021

## Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 1395
Largeur (mm): 904
Profondeur (mm): 770
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 1,058
Plage de température (°C): +65ºC
Taille & Capacité: Surface d'exposition 1,16 m²
Capacité brut: 1,41 m²
Alimentation: Electrique
Poids kg: 125
Type de chaleur: Ventilé
Type de froid: Ventilé
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Origine: IT
Type de transport: Palette
Type de chaleur: Ventilée

**Ce comptoir chaud pour pâtisserie Mastro, format L 900 mm, maintient les produits à +65°C. Il s'utilise en restauration et pâtisserie, pour la présentation et la vente de viennoiseries au chaud. Vitrine ventilée à 3 étagères en verre réglables, éclairage intégré, pour une présentation en hauteur sur pied.**

**Points forts :**

- **Ventilation pour une distribution constante et optimisée de l'air**
- **Portes coulissantes en verre thermophane arrière avec joint**
- **3 étagères en verre réglables en hauteur avec éclairage au néon**
- **Verre thermopane tempéré de tous les côtés**

**Ce comptoir chaud pour pâtisserie Mastro, format L 900 mm, maintient les produits à +65°C. Il s'utilise en restauration et pâtisserie, pour la présentation et la vente de viennoiseries au chaud. Vitrine ventilée à 3 étagères en verre réglables, éclairage intégré, pour une présentation en hauteur sur pied.**

**Comptoir chaud pour pâtisserie**

**Ce comptoir chaud Mastro, format vitrine sur pied, maintient les produits de pâtisserie à +65°C. Ventilé pour une distribution constante et optimisée de l'air, avec 3 étagères en verre réglables en hauteur.**

**Vitrine et éclairage**

**Portes coulissantes en verre thermophane arrière avec joint, ouverture de la vitre frontale. Verre thermopane tempéré de tous les côtés, éclairage au néon sur les étagères et éclairage supérieur.**

**Caractéristiques**

**Surface d'exposition 1,16 m², puissance électrique 1,058 kW, sous 230V. Dimensions L x P x H 904 x 770 x 1395 mm, poids 125 kg. Livraison standard en coloris RAL9005 noir.**

- **Ventilation pour une distribution constante et optimisée de l'air**
- **Portes coulissantes en verre thermophane arrière avec joint**
- **Ouverture de la vitre frontale**
- **3 étagères en verre réglables en hauteur avec éclairage au néon**
- **Éclairage supérieur**
- **Verre thermopane tempéré de tous les côtés**
- **Livraison standard en coloris RAL9005 noir**
- **Surface d'exposition : 1,16 m²**
- **Puissance électrique : 1,058 kW**
- **Alimentation : 230V**
- **Dimensions : L x P x H 904 x 770 x 1395 mm**
- **Poids : 125 kg**

**Questions fréquentesÀ quelle température ce comptoir maintient-il les produits ?**

**À +65°C.**

**Ce comptoir est-il ventilé ?**

**Oui, pour une distribution constante et optimisée de l'air.**

**Combien d'étagères possède ce comptoir ?**

**3 étagères en verre, réglables en hauteur, avec éclairage au néon.**

**Quelle est la puissance électrique de ce comptoir ?**

**Elle est de 1,058 kW, sous 230V.**

**Quelle est la surface d'exposition de ce comptoir ?**

**Elle est de 1,16 m².**