Comptoir chaud pour pâtisserie avec 3 étagères, +65°C, L 1500 mm - RAL9005



Codes produits :

Référence : H02FNE023

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 1395
Largeur (mm): 1504
Profondeur (mm): 770
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 1,698
Plage de température (°C): +65ºC
Taille & Capacité: Surface d'exposition 1,92 m²
Capacité brut: 2,34 m²
Alimentation: Electrique
Poids kg: 150
Type de chaleur: Ventilé
Type de froid: Ventilé
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Origine: IT
Type de transport: Palette
Type de chaleur: Ventilée

Ce comptoir chaud pour pâtisserie Mastro, format L 1500 mm, maintient les produits à +65°C. Il s'utilise en restauration et pâtisserie, pour la présentation et la vente de viennoiseries au chaud. Vitrine ventilée à 3 étagères en verre réglables, éclairage intégré, pour une présentation en hauteur sur pied.

Points forts :

- **Ventilation pour une distribution constante et optimisée de l'air**
- **Portes coulissantes en verre thermophane arrière avec joint**
- **3 étagères en verre réglables en hauteur avec éclairage au néon**
- **Verre thermopane tempéré de tous les côtés**

Ce comptoir chaud pour pâtisserie Mastro, format L 1500 mm, maintient les produits à +65°C. Il s'utilise en restauration et pâtisserie, pour la présentation et la vente de viennoiseries au chaud. Vitrine ventilée à 3 étagères en verre réglables, éclairage intégré, pour une présentation en hauteur sur pied.

Comptoir chaud pour pâtisserie

Ce comptoir chaud Mastro, format vitrine sur pied, maintient les produits de pâtisserie à +65°C. Ventilé pour une distribution constante et optimisée de l'air, avec 3 étagères en verre réglables en hauteur.

Vitrine et éclairage

Portes coulissantes en verre thermophane arrière avec joint, ouverture de la vitre frontale. Verre thermopane tempéré de tous les côtés, éclairage au néon sur les étagères et éclairage supérieur.

Caractéristiques

Surface d'exposition 1,92 m², puissance électrique 1,698 kW, sous 230V. Dimensions L x P x H 1504 x 770 x 1395 mm, poids 150 kg. Livraison standard en coloris RAL9005 noir.

- **Ventilation pour une distribution constante et optimisée de l'air**
- **Portes coulissantes en verre thermophane arrière avec joint**
- **Ouverture de la vitre frontale**
- **3 étagères en verre réglables en hauteur avec éclairage au néon**
- **Éclairage supérieur**
- **Verre thermopane tempéré de tous les côtés**
- **Livraison standard en coloris RAL9005 noir**
- **Surface d'exposition : 1,92 m²**
- **Puissance électrique : 1,698 kW**
- **Alimentation : 230V**
- **Dimensions : L x P x H 1504 x 770 x 1395 mm**
- **Poids : 150 kg**

Questions fréquentesÀ quelle température ce comptoir maintient-il les produits ?

À +65°C.

Ce comptoir est-il ventilé ?

Oui, pour une distribution constante et optimisée de l'air.

Combien d'étagères possède ce comptoir ?

3 étagères en verre, réglables en hauteur, avec éclairage au néon.

Quelle est la puissance électrique de ce comptoir ?

Elle est de 1,698 kW, sous 230V.

Quelle est la surface d'exposition de ce comptoir ?

Elle est de 1,92 m².