Comptoir chaud ventilée avec 3 étagères et vitre verticale, L 900 mm - RAL9005



Codes produits :

Référence : H02FNE026

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 849
Largeur (mm): 905
Profondeur (mm): 763
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 1,058
Plage de température (°C): +65ºC
Taille & Capacité: Surface d'exposition 1,30 m²
Panneau de contrôle: Digitale
Capacité brut: Surface 1,41 m²
Alimentation: Electrique
Poids kg: 125
Type de chaleur: Ventilé
Type de froid: Ventilé
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Origine: IT
Type de transport: Palette
Type de chaleur: Ventilée

Ce comptoir chaud ventilé Mastro, format L 900 mm, à vitre verticale, maintient les produits à +65°C. Il s'utilise en restauration, pour la mise et le maintien au chaud des plats cuisinés et des viennoiseries. Format bas, posable sur meuble ou comptoir, avec 3 étagères en verre réglables.

Points forts :

- **Ventilation pour une distribution constante et optimisée de l'air**
- **Portes coulissantes en verre thermophane arrière avec joint**
- **3 étagères en verre réglables en hauteur avec éclairage au néon**
- **Verre thermopane tempéré de tous les côtés**

Ce comptoir chaud ventilé Mastro, format L 900 mm, à vitre verticale, maintient les produits à +65°C. Il s'utilise en restauration, pour la mise et le maintien au chaud des plats cuisinés et des viennoiseries. Format bas, posable sur meuble ou comptoir, avec 3 étagères en verre réglables.

Comptoir chaud ventilé, vitre verticale

Ce comptoir chaud Mastro, à vitre frontale verticale, maintient les produits à +65°C. Format bas, posable directement sur un meuble ou un comptoir. Ventilé pour une distribution constante et optimisée de l'air.

Vitrine et éclairage

Portes coulissantes en verre thermophane arrière avec joint, ouverture de la vitre frontale. Verre thermopane tempéré de tous les côtés, éclairage au néon sur les 3 étagères et éclairage supérieur.

Caractéristiques

Surface d'exposition 1,30 m², puissance électrique 1,058 kW, sous 230V. Dimensions L x P x H 905 x 763 x 849 mm, poids 125 kg. Livraison standard en coloris RAL9005 noir.

- **Ventilation pour une distribution constante et optimisée de l'air**
- **Portes coulissantes en verre thermophane arrière avec joint**
- **Ouverture de la vitre frontale**
- **3 étagères en verre réglables en hauteur avec éclairage au néon**
- **Éclairage supérieur**
- **Verre thermopane tempéré de tous les côtés**
- **Livraison standard en coloris RAL9005 noir**
- **Surface d'exposition : 1,30 m²**
- **Puissance électrique : 1,058 kW**
- **Alimentation : 230V**
- **Dimensions : L x P x H 905 x 763 x 849 mm**
- **Poids : 125 kg**

Questions fréquentesÀ quelle température ce comptoir maintient-il les produits ?

À +65°C.

La vitre de ce comptoir est-elle verticale ou inclinée ?

Elle est verticale, à l'avant du comptoir.

Ce comptoir peut-il être posé sur un meuble existant ?

Oui, son format bas (H 849 mm) permet de le poser sur un meuble ou un comptoir.

Quelle est la puissance électrique de ce comptoir ?

Elle est de 1,058 kW, sous 230V.

Quelle est la surface d'exposition de ce comptoir ?

Elle est de 1,30 m².