Comptoir bain-marie 5x GN 1/1 avec vitre verticale, +30°/+90°C



Codes produits :

Référence : IEA0022

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 1350
Largeur (mm): 1800
Profondeur (mm): 700
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50-60 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 3
Plage de température (°C): +90ºC
Taille & Capacité: 5x GN 1/1 h:150 mm
Capacité brut: 5x GN 1/1 h150 mm
Alimentation: Electrique
Poids kg: 140
Implantation: Sur meuble ou sur socle
Alimentation 2: Monophasé 230V
Nombre de bacs GN: 5
Format bacs GN et EN: GN 1/3 (32.5x17.6cm)
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Origine: TR
Type de transport: Palette

Comptoir bain-marie 5x GN 1/1 avec vitre verticale, +30°/+90°C. Il s'utilise en restauration, libre-service ou collectivité, pour exposer et maintenir en température des plats préparés chauds. Vitre verticale pour une présentation visible des plats.

Points forts :

- **5 cuves GN 1/1, hauteur 150 mm**
- **Vitre verticale, présentation en libre-service**
- **Thermostat progressif, +30°C à +90°C**
- **Puissance : 3 kW électrique**

Comptoir bain-marie 5x GN 1/1 avec vitre verticale, +30°/+90°C. Il s'utilise en restauration, libre-service ou collectivité, pour exposer et maintenir en température des plats préparés chauds. Vitre verticale pour une présentation visible des plats.

Comptoir bain-marie à vitre verticale

Ce comptoir bain-marie, 5 cuves GN 1/1 de 150 mm de hauteur, est conçu pour la présentation et le maintien en température de plats préparés chauds, en libre-service ou à la vente. Vitre verticale pour une bonne visibilité des produits.

Réglage de la température

Thermostat progressif, réglable de +30°C à +90°C, pour s'adapter à chaque type de préparation.

Caractéristiques

Puissance 3 kW électrique, alimentation monophasée 230V. Dimensions L x P x H 1800 x 700 x 1350 mm, poids 140 kg.

- **5 cuves GN 1/1, hauteur 150 mm**
- **Vitre verticale**
- **Thermostat progressif, +30°C à +90°C**
- **Puissance : 3 kW électrique**
- **Alimentation : monophasée 230V**
- **Dimensions : L x P x H 1800 x 700 x 1350 mm**
- **Poids : 140 kg**

Questions fréquentesCombien de bacs GN ce comptoir peut-il recevoir ?

5 bacs GN 1/1, hauteur 150 mm.

Quelle est la plage de température réglable ?

De +30°C à +90°C, via un thermostat progressif.

Quelle est sa puissance ?

3 kW électrique, alimentation monophasée 230V.