Chariot de maintien en température froid -2°/+8°C, 12x GN 2/1



Codes produits :

Référence : IFI0051

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Hauteur mm: 1640
Largeur (mm): 710
Profondeur (mm): 840
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,33
Plage de température (°C): -2°C/+8°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +43°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Taille & Capacité: 12x GN 2/1
Capacité brut: 12x GN 2/1 h60 mm
Alimentation: Electrique
Poids kg: 105
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Oui
Nombre de bacs GN: 12
Format bacs GN et EN: GN 1/1 (53x32.5cm)
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Humidité relative jusqu'à (%): 65
Origine: TR
Type de transport: Palette
Espacement entre chaque niveau (mm): 65

Armoire porte-plaques réfrigérée sur roues, capacité 12x GN 2/1, plage -2°/+8°C. Il s'utilise en collectivité, en hôpital, en EHPAD ou en traiteur, pour maintenir les plateaux ou plats au froid pendant le transport ou avant la distribution des repas.

Points forts :

- **Capacité 12x GN 2/1, plage de température -2°C/+8°C**
- **Isolation de 75 mm en polyuréthane, corps intérieur et extérieur en acier inoxydable**
- **Froid ventilé, dégivrage automatique, éclairage intérieur**
- **Sur roues**

Armoire porte-plaques réfrigérée sur roues, capacité 12x GN 2/1, plage -2°/+8°C. Il s'utilise en collectivité, en hôpital, en EHPAD ou en traiteur, pour maintenir les plateaux ou plats au froid pendant le transport ou avant la distribution des repas.

Une armoire mobile de maintien au froid

Cette armoire porte-plaques réfrigérée, sur roues, offre une capacité de 12x GN 2/1, pour une plage de température de -2°C à +8°C.

Construction et isolation

Le corps intérieur et extérieur est en acier inoxydable, avec une isolation de 75 mm en polyuréthane. La profondeur intérieure de 65 cm permet d'accueillir le format GN 2/1, avec un espacement de 65 mm entre chaque niveau.

Régulation et entretien

Le froid est de type ventilé, avec dégivrage automatique et un système d'évaporation de l'eau par gaz chaud. L'intérieur est équipé d'un éclairage.

Mobilité et environnement d'usage

L'armoire est montée sur roues pour un déplacement facile, et son groupe froid tropicalisé fonctionne jusqu'à une température ambiante de +43°C, pour une humidité relative jusqu'à 65 %.

Caractéristiques techniques

L'appareil mesure 710(L) x 840(P) x 1640(H) mm, pour un poids de 105 kg. Il fonctionne en 220-240V, 50 Hz, monophasé + neutre, pour une puissance électrique de 0,33 kW, avec le gaz réfrigérant R290.

- **Dimensions : 710(L) x 840(P) x 1640(H) mm, poids 105 kg**
- **Puissance électrique : 0,33 kW, alimentation 220-240V, 50 Hz, 1F+N**
- **Capacité 12x GN 2/1, plage de température -2°C/+8°C**
- **Isolation 75 mm polyuréthane, corps intérieur et extérieur en acier inoxydable**
- **Froid ventilé, dégivrage automatique, gaz réfrigérant R290**
- **Groupe froid tropicalisé jusqu'à +43°C ambiant, humidité relative jusqu'à 65 %**
- **Éclairage intérieur, montée sur roues**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de cette armoire ?

12x GN 2/1, pour une plage de température de -2°C à +8°C.

Est-elle mobile ?

Oui, elle est montée sur roues.

Le dégivrage est-il automatique ?

Oui, l'armoire dispose d'un dégivrage automatique et d'un système d'évaporation de l'eau par gaz chaud.

Jusqu'à quelle température ambiante fonctionne-t-elle ?

Jusqu'à +43°C, grâce à son groupe froid tropicalisé.

Quelle est sa puissance électrique ?

0,33 kW, sous 220-240V, 50 Hz, monophasé + neutre.