Lave-vaisselle à capot mécanique, panier 50x50 cm, h42 cm



Codes produits :

Référence : GLB0112

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84221900
Hauteur mm: 1485
Largeur (mm): 630
Profondeur (mm): 770
Voltage V: 220-240/380-415
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N / 3F / 3F+N
Puissance kW Electrique: 6,000/ 11,250/ 11,250
Taille & Capacité: Panier 500x500 mm h:440 mm
Rendement: 40-20 Paniers/h
Panneau de contrôle: Analogique
Capacité brut: Panier 50x50 cm
Alimentation: Electrique
Poids kg: 105
Alimentation 2: Triphasé 400V
Adoucisseur: Non
Pompe à vidange: Non-Vidange par gravité
Taille de paniers laverie cm: 50x50CM
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Taille panier LxPxH (mm): 500x500x440
Texte CGV Equipement électrique triphasé: Oui
Texte CGV Equipement lavage: Oui
Origine: PL
Type de transport: Palette

Lave-vaisselle à capot en acier inoxydable. Capot compensé avec un système d'anse et de ressort. Lave-vaisselle professionnel à double système de lavage et rinçage rotatif. Appareil multi-voltage permettant de connecter la machine OU à un réseau de tension monophasée OU triphasée. MONTÉ D'ORIGINE : TRIPHASÉ 400V/3F+N.

Points forts :

- **Dimensions : 630 x 770 x 1485 mm**
- **Puissance totale : 11,25 kW (32A)**
- **400 V triphasé 3F+N**

Lave-vaisselle à capot mécanique professionnel

Lave-vaisselle professionnel avec ouverture à capot : passage utile de 440 mm (admet les plateaux GN1/1).

Caractéristiques du lave-vaisselle à capot :

- **Cycle de lavage continu jusqu'à 10'**
- **Cuve emboutie et rayonnée afin de faciliter le nettoyage et l'évacuation**
- **Résistances blindées en acier inoxydable dans la cuve de lavage et le surchauffeur de rinçage**
- **Appareil multi-voltage permettant de connecter la machine à un réseau de tension monophasée tri (230V/3) OU triphasée. MONTÉ D'ORIGINE : TRIPHASÉ 400V/3F+N**
- **Plateaux-filtre en acier inox AISI-304 dans la cuve de lavage**
- **Contrôle thermostatique des températures (lavage 60°C et rinçage 90°C).**

Lave-vaisselle à capot mécanique pour restaurateurs

Lave-vaisselle professionnel avec système d'arrêt thermique garantissant une température de rinçage de 90ºC ainsi qu'un micro-contact magnétique de sécurité à l'ouverture du capot. Thermostat de sécurité et contrôle mécanique-analogique.

- **Panneau de commande électromécanique.**
- **Bras de lavage et de rinçage supérieurs et inférieurs.**
- **Bras de lavage en acier inoxydable.**
- **Clapet anti-retour intégré.**
- **Système de filtration en acier inoxydable.**
- **Thermostat de sécurité dans la cuve et le chauffe-eau.**
- **Réglage de la température : lavage 60ºC et rinçage 90ºC.**

Caractéristiques techniques :

- **Multi-tension : 400V/3N, 230V/3. 2 cycles de lavage de 90" / 180".**
- **Cycle continu jusqu'à l'arrêt manuel.**
- **Capacité de la cuve : 45 litres / puissance de chauffe : 4,5 kW.**
- **Capacité de la cuve : 7 litres / puissance de chauffage : 6,0 kW.**
- **Puissance de la pompe de lavage : 0,6 kW.**
- **Consommation du cycle : 3,0 litres / cycle.**

Équipé de :

- **Doseur de produit de rinçage et de nettoyage intégré.**
- **2 paniers 50x50 cm et 2 paniers pour les couverts.**

En option :

- **pompe de vidange.**

Exécution standard: 400V/ 3F+N.