Trancheuse à gravité, lame ø 350 mm



Codes produits :

Référence : PALLADIO350

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84385000
Hauteur mm: 530
Largeur (mm): 575
Profondeur (mm): 710
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,37
Taille & Capacité: ø 350 mm
Capacité brut: Lame ø 350 mm
Alimentation: Electrique
Poids kg: 37
Entrainement: Courroie
Diamètre de la lame (mm): 350mm
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Epaisseur de coupe (mm): 350
Origine: IT
Type de transport: Palette

La trancheuse à jambon, un outil indispensable dans les charcuteries, les traiteurs et la restauration, permet de découper précisément jambons et saucissons en tranches.

Points Forts

- **Diamètre de lame adapté à l'utilisation**
- **Simplicité du démontage pour l'entretien**
- **Sécurité renforcée lors du maniement**
- **Capacité à répondre au volume d'activité**
- **Souplesse d'ajustement de l'épaisseur de tranche**

Trancheuse à gravité professionnelle

Trancheuse à gravité avec lame en acier spécial. Appareil à trancher avec épaisseur de coupe réglable et variable. Avec affûteur à lame intégré. La trancheuse professionnelle à gravité offre une utilisation particulièrement aisée et intuitive. Elle est équipée d'un plateau destiné à faciliter la pose d'un jambon par exemple. Ses pieds anti-dérapants réduisent les risques de chute à zéro.

Trancheuse à gravité pour restaurateurs Trancheur professionnel

- **Ligne arrondie sans arête et vis externes**
- **Axe de glissement, chromé, rectifié et poli**
- **Douilles de glissement en fonte polie**
- **Butées sur chariot en caoutchouc vulcanisé**
- **Couvercle sur le support de la plaque de réglage épaisseur démontable**
- **Guide-tranche en acier inox avec emboîtement à baïonnette**
- **Toutes les minuteries sont en acier inox**
- **Dispositif d'étanchéité sur poulie**

- **49,5 mm de distance entre la lame et la tête**
- **Protection inférieure**
- **Fiche électronique commutable 110-220-380 V monophasée et triphasée**
- **Dispositif d’affûtage avec cuvette inférieure de protection**
- **Extracteur lame de série**
- **Inclinaison lame à 35°**
- **Poignées en plastique**
- **Boutons IP 67 en plastique**