

Chauffe-eau mural à remplissage automatique Lincat WMB3F/W Machine seulement



Codes produits :

Référence : DK986

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 418
Largeur (mm): 300
Profondeur (mm): 185
Voltage V: 230V
Puissance kW Electrique: 3
Plage de température (°C): 70 °C à 96 °C
Matière: Inox et verre
Matière: Inox
Alimentation 2: Monophasé
Couleur 2: Blanc
Origine: Royaume-Uni
Contenance: 3,5 L
Dimensions: 418(H) x 300(L) x 185(P) mm
Sortie: 31 L (205 verres/hr)
Poids: 8,7 kg
Couleur 1: Argent

- Machine seule
- Système de filtration Filterflow intégré garantissant une qualité d'eau exceptionnelle et permettant de réduire l'accumulation de tartre
- Cartouche filtrante de remplacement facile à installer et à prix bas (code produit AC758)
- Système de diagnostic avancé avec écran LCD indiquant l'état de fonctionnement
- Référence soumise à une Eco-participation de 0.49?
- par unité vendue applicable en France uniquement
- Façade en verre trempé facile à nettoyer
- De l'eau bouillante au comptoir 24h/24h.
- Chauffage rapide sans amorçage nécessaire
- Contrôle électronique automatisé du niveau d'eau et du remplissage
- Contrôle électronique de la température et système de protection contre l'ébullition
- Conception encastrable pour un gain d'espace
- Approuvé par WRAS
- Conception élégante et contemporaine, idéale pour la réception.

- Chauffe-eau mural élégant avec système de filtration intégré
- Simple et économique, cet appareil compact possède un filtre intégré qui réduit le calcaire
- La température peut être réglée entre 70°C et 96°C mais le système de contrôle de température fiable assure un fonctionnement économique