

Vitrine self-service réfrigérée ventilée centrale, +2°/+ 6°C, 1290 mm - couleur noir

Codes produits :

Référence : BN129/V-B5/T2

Caractéristiques du produit :

Classe énergétique: G
Hauteur mm: 940
Largeur (mm): 1290
Profondeur (mm): 920
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,49
Plage de température (°C): +2°C/+6°C
Poids kg: 151
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Sans vitre
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui



Vitrine self-service réfrigérée ventilée centrale de 1290 mm (noire), accessible sur tout son pourtour en complément des rayons muraux : elle s'utilise en supermarché, en îlot de libre-service, pour présenter plats, hors-d'œuvre, viandes, produits laitiers et desserts.

Points forts :

- 1290 mm x 920 mm x 940 mm.
- Vitre de type droite sur les 4 faces, sans vitre sur le dessus.

Une vitrine self-service réfrigérée ventilée centrale

Cette vitrine self-service réfrigérée ventilée centrale, fabriquée par Diamond Silver, est destinée à l'exposition en libre-service de plats et hors-d'œuvre préemballés maintenus au frais, en îlot de supermarché, avec une plage de température de +2°C/+6°C.

Cette vitrine self-service mesure 1290 mm de largeur, 920 mm de profondeur et 940 mm de hauteur, pour un poids de 151 kg, avec une surface d'exposition en tôle d'acier galvanisé traitée à l'époxy en finition noire.

Dimensions de la vitrine self-service réfrigérée

Avec 1290 mm de largeur, 920 mm de profondeur et 940 mm de hauteur, la vitrine self-service réfrigérée centrale pèse 151 kg.

Alimentation électrique

La vitrine self-service fonctionne en 230/1N 50Hz pour une puissance électrique de 0,49 kW. Elle est classée en catégorie énergétique G et n'est pas équipée d'un groupe froid tropicalisé +43°C.

Froid ventilé et régulation de température

Le froid est de type ventilé (air forcé), avec dégivrage automatique et auto-évaporation des condensats par résistances électriques. Le groupe compresseur incorporé est de classe climatique 3 (température ambiante +25°C, humidité relative 60%), avec le gaz réfrigérant R290. Un régulateur électronique à affichage digital et un thermomètre analogique permettent de suivre la plage +2°C/+6°C.

Construction et vitrage

Les vitres sont droites sur les 4 faces latérales (sans vitre sur le dessus) : vitres frontales en verre trempé, vitres latérales en plexiglass de 20 mm. La vitrine intègre un rideau de nuit.

Usage en libre-service

La vitrine self-service est destinée à la vente en libre-service de produits préemballés à conserver au frais, tels que produits laitiers, fromages ou charcuterie.

- Vitrine self-service réfrigérée centrale, 1290 x 920 x 940 mm, poids 151 kg
- Plage de température +2°C/+6°C
- Froid ventilé, dégivrage automatique, auto-évaporation des condensats par résistances électriques
- Rideau de nuit intégré
- Surface d'exposition en tôle d'acier galvanisé noire
- Vitres droites sur les 4 faces latérales, sans vitre sur le dessus : frontales en verre trempé, latérales en plexiglass (20 mm)
- Gaz réfrigérant R290, groupe compresseur incorporé classe climatique 3 (+25°C, humidité relative 60%)
- Régulateur électronique à affichage digital, thermomètre analogique dans l'exposition
- Classe énergétique G

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine self-service ?

Elle maintient une plage de +2°C/+6°C.

Quelles sont les dimensions de la vitrine self-service ?

Elle mesure 1290 mm de largeur, 920 mm de profondeur et 940 mm de hauteur.

Comment sont disposées les vitres de cette vitrine ?

Les vitres sont droites sur les 4 faces latérales ; il n'y a pas de vitre sur le dessus.

Quel type de froid utilise cette vitrine ?

Elle utilise un froid ventilé avec dégivrage automatique.

La vitrine dispose-t-elle d'un rideau de nuit ?

Oui, un rideau de nuit est intégré.

Quelle est la puissance électrique de la vitrine ?

Sa puissance électrique est de 0,49 kW, sous une alimentation 230/1N 50Hz.

Quel est le poids de cette vitrine self-service ?

Elle pèse 151 kg.

Quelle est la classe énergétique de cette vitrine ?

Elle est classée en catégorie énergétique G.

À quel usage est destinée cette vitrine self-service ?

Elle est destinée à la vente en libre-service de produits préemballés à conserver au frais, en îlot de supermarché.