

Chambre ISO 80, dim. int. 2230 x 1430 xh 2030 mm (6,47 m³)



Codes produits :

Référence : C67B/BF

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 2190

Largeur (mm): 2390

Profondeur (mm): 1590

Poids kg: 390

Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Chambre ISO 80, dim. int. 2230 x 1430 xh 2030 mm (6,47 m³)

- Dimensions internes 2230x1430xh2030 mm
- Volume intérieur 6,47m³
- Porte passage utile 800xh1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés)
- Joint de porte équipé d'un cordon chauffant périphérique (pour T° négative)
- Soupape de dépression (pour T° négative)
- Chambre polyvalente pour température positive ou négative, épaisseur des parois, sol et plafond de 80mm, modulation avec panneaux de largeur de 200 à 1200mm (200+200+200
-)
-)
-)
- Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et antigriffe"
- Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43kg/m³), écologique (sans CFC)
- Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés
- Sol renforcé en bois multiplex 12mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m² (140kg de charge ponctuelle)
- Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés en polyuréthane (50kg/m³) évitant tout éventuel pont thermique
- Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés en polyuréthane (50kg/m³)
- Porte pivotante épaisseur 80mm également isolée avec du polyuréthane (43kg/m³), avec charnières à droite (sur demande, possibilité de charnières à gauche: CGC/BF), très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clé, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité
- Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009
- Équipement construit dans le respect des normatives (CE) en vigueur