Chariot de maintien en température froid +2°/+8°C, 40 GN 2/1



Codes produits :

Référence : CRF40-R2

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1776
Largeur (mm): 1518
Profondeur (mm): 865
Voltage V: 230/1N 50-60Hz
Puissance kW Electrique: 0,6
Plage de température (°C): +2°C/+8°C
Poids kg: 179
Nombre de bacs GN: 40
Format bacs GN et EN: GN 2/1
Format bacs GN et EN: GN 1/1
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Chariot réfrigéré pour repas, capacité 40x GN 2/1 (ou 80x GN 1/1), plage +2°/+8°C. Il s'utilise en collectivité, en hôpital, en EHPAD ou en traiteur, pour maintenir les plateaux ou plats au froid pendant le transport ou avant la distribution des repas.

Points forts :

- **Capacité 40x GN 2/1 (ou 80x GN 1/1), plage de température +2°C/+8°C**
- **Construction en acier inox austénitique alimentaire**
- **Groupe compresseur incorporé, gaz réfrigérant R290**
- **4 roues Ø125 mm en acier inox, dont 2 avec freins**

Chariot réfrigéré pour repas, capacité 40x GN 2/1 (ou 80x GN 1/1), plage +2°/+8°C. Il s'utilise en collectivité, en hôpital, en EHPAD ou en traiteur, pour maintenir les plateaux ou plats au froid pendant le transport ou avant la distribution des repas.

Un chariot réfrigéré très grande capacité

Ce chariot réfrigéré pour repas offre une capacité de 40 niveaux GN 2/1 (ou 80x GN 1/1), pour une plage de température de +2°C à +8°C. Il est livré avec 10 paires de glissières et 10 grilles plastifiées GN 2/1, et accepte aussi bien le format GN 2/1 que GN 1/1, avec un espacement de 60 mm.

Construction et fermeture

L'appareil est construit en acier inox austénitique alimentaire. La porte s'ouvre à 120°, avec une clenche verticale et une serrure à clés ; les charnières, avec arrêt à 100°, assurent une fermeture avec rappel automatique.

Régulation et froid

Le groupe compresseur, incorporé, fonctionne jusqu'à une température ambiante de +32°C, avec le gaz réfrigérant R290. L'évaporateur interne est de type ventilé, régulé par un système électronique avec dégivrage automatique et affichage digital sur le panneau de commande intégré.

Isolation et équipement

L'isolation est en polyuréthane injecté sans CFC, d'une densité de 40 kg/m³. Des poignées latérales très robustes facilitent la manutention.

Mobilité et protection

Le chariot est équipé de 4 roues de Ø125 mm en acier inox, dont 2 avec freins, pivotantes et insonorisées. Un pare-choc, très résistant et non marquant, protège chaque coin du chariot.

Caractéristiques techniques

L'appareil mesure 1518(L) x 865(P) x 1776(H) mm, pour un poids de 179 kg. Il fonctionne en 230V/1N, 50-60 Hz, pour une puissance électrique de 0,6 kW.

- **Dimensions : 1518(L) x 865(P) x 1776(H) mm, poids 179 kg**
- **Puissance électrique : 0,6 kW, alimentation 230V/1N, 50-60 Hz**
- **Capacité 40x GN 2/1 (ou 80x GN 1/1), plage de température +2°C/+8°C**
- **Livré avec 10 paires de glissières et 10 grilles plastifiées GN 2/1**
- **Construction en acier inox austénitique alimentaire**
- **Porte à 120°, clenche verticale, serrure à clés, charnières à rappel automatique**
- **Groupe compresseur incorporé, gaz réfrigérant R290, évaporateur ventilé**
- **Régulateur électronique, dégivrage automatique, affichage digital**
- **Isolation polyuréthane injecté sans CFC (densité 40 kg/m³)**
- **4 roues Ø125 mm en acier inox, dont 2 avec freins, pivotantes et insonorisées**
- **Pare-chocs résistants et non marquants sur chaque coin**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de ce chariot ?

40x GN 2/1 (ou 80x GN 1/1), pour une plage de température de +2°C à +8°C.

Le chariot est-il livré avec des accessoires ?

Oui, 10 paires de glissières et 10 grilles plastifiées GN 2/1 sont fournies.

Le dégivrage est-il automatique ?

Oui, grâce au régulateur électronique.

Le chariot est-il protégé contre les chocs ?

Oui, un pare-choc résistant et non marquant équipe chaque coin.

Quelle est sa puissance électrique ?

0,6 kW, sous 230V/1N, 50-60 Hz.