

Lave-vaisselle avec pompe de vidange incorporée



Codes produits :

Référence : DC502/6-PS

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 820
Largeur (mm): 580
Profondeur (mm): 600
Voltage V: 400-230/3N 50Hz
Puissance kW Electrique: 5,4
Poids kg: 59
Alimentation 2: Triphasé 400V
Adoucisseur: Non
Pompe à vidange: Oui
Taille de paniers laverie cm: 50x50CM
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique triphasé: Oui
Texte CGV Equipement lavage: Oui

Lave-vaisselle avec pompe de vidange incorporée

Lave-vaisselle professionnel

- Version avec pompe de vidange incorporée
- Hauteur de charge assiettes diam
- 365 mm (hauteur verres 325 mm)
- De 30 à 60 paniers/heures, 2 cycles, 60"-120"
- Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs
- Gicleurs autonettoyants
- Cuve (20 L, 2,1 kW) avec bords arrondis, fond "embouti"
- Parois embouties
- Portes double paroi embouties, joint d'étanchéité amovible
- Panneau de commandes extractible
- Remplissage automatique de la cuve
- Soupape anti-retour
- Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle de 2,4 litres), boiler (à pression) en inox (6 L, 4,9 kW)
- Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte
- Thermostat de sécurité
- Réalisation en acier inox AISI 304
- En dotation : 2 paniers, 1 gobelet