

Table réfrigérée pâtisserie 4 portes 600x400 mm, plan en inox, 0°/+8°C

Codes produits :

Référence : DP255/PC-R2

Caractéristiques du produit :



Classe énergétique: E
Hauteur mm: 880/900
Largeur (mm): 2542
Profondeur (mm): 800
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,52
Plage de température (°C): 0°C/+8°C
Poids kg: 175
Tiroir 600x400: Non
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Nombre de portes: 4
Taille et/ou nombre de grilles: 600x400mm
Type de porte: Pleine
Version murale avec dossier: Non
Version centrale sans dossier: Oui
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui

Table frigorifique, ventilé, 4 portes EN 600x400 (760 L)

- En dotation : 7 paires de glissière EN 600x400, par porte 2 évaporateurs 6 pieds en inox réglables
- Structure monobloc, réalisation intérieure et extérieure (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire)
- Top supérieur en acier inox AISI 304 (démontable) épaisseur (40 mm)
- Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (réglables) en (L) en acier inox (espacement 65 mm)
- Portes (réversibles) avec poignées intégrées (non apparentes et non saillantes), joints magnétiques (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°)
- Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé du côté droit, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières "extractible", facilité pour l'entretien et SAV
- Réfrigérant R290
- Évaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent)
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade
- Dégivrages automatiques programmables à souhait, évaporation automatique du condensât
- Isolation en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m³)
- Pieds en inox réglables
- Appareils construits dans le respect de normes (CE) en vigueur