

Mural réfrigéré 1500 mm avec 3 étagères et portes battantes, 0°/+2°C - viande pré-emballée (réf. DS15/B5-P9B)



Codes produits :

Référence : DS15/B5-P9B

Caractéristiques du produit :

Classe énergétique: B
Hauteur mm: 1995
Largeur (mm): 1500
Profondeur (mm): 710
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 1,4
Plage de température (°C): 0°C/-2°C
Poids kg: 203
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Mural réfrigéré de 1500 mm, 3 étagères et portes battantes (0°C/+2°C), pour présenter des plats préparés tout en les maintenant au froid, en restauration commerciale.

Points forts :

- 1500 mm x 710 mm x 1995 mm.
- Vitre de type droite.

Un mural réfrigéré 1500 mm avec 3 étagères et portes battantes

Cette vitrine réfrigérée est fabriquée par Diamond Silver pour la présentation de produits en restauration commerciale, avec une plage de température de 0°C/-2°C, adaptée à des produits nécessitant un froid plus soutenu.

La vitrine réfrigérée mesure 1500 mm de largeur, 710 mm de profondeur et 1995 mm de hauteur, pour un poids de 203 kg, et se répartit sur 3 tablettes d'exposition en inox.

Dimensions de la vitrine réfrigérée 1500 mm

Avec 1500 mm de largeur, 710 mm de profondeur et 1995 mm de hauteur, la vitrine réfrigérée pèse 203 kg. Sa réalisation extérieure est en tôle plastifiée avec joues en ABS.

Alimentation électrique

La vitrine réfrigérée fonctionne en 230/1N 50Hz pour une puissance électrique de 1,4 kW. Elle est classée en catégorie énergétique B et n'est pas équipée d'un groupe froid tropicalisé +43°C.

Froid ventilé et régulation de température

Le froid est de type ventilé (air forcé), avec une double auto-évaporation des condensats par gaz chaud et résistance électrique, et un régulateur électronique à affichage digital pour maintenir la plage 0°C/-2°C.

Construction et vitrage

La vitrine réfrigérée est dotée d'une vitre frontale droite, d'une cuve et d'une grille perforées en acier inox, ainsi que d'un éclairage supérieur de type LED.

Rangement sur 3 tablettes

Les 3 tablettes d'exposition en inox de 340 mm sont réglables en hauteur et munies de moulures porte-prix.

- Vitrine réfrigérée, 1500 x 710 x 1995 mm
- Plage de température 0°C/-2°C
- Froid ventilé, vitre frontale droite
- 3 tablettes inox réglables en hauteur
- Cuve et grille en acier inox
- Gaz réfrigérant R290
- Vente en libre-service, groupe compresseur incorporé classe climatique 3 (+25°C, humidité relative 60%)

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine réfrigérée ?

Elle est de 0°C/-2°C.

Quelles sont les dimensions de la vitrine réfrigérée ?

Elle mesure 1500 mm de largeur, 710 mm de profondeur et 1995 mm de hauteur.

Quel type de vitrage équipe cette vitrine ?

Une vitre frontale droite.

Combien de tablettes comporte cette vitrine réfrigérée ?

Elle comporte 3 tablettes d'exposition en inox.

Quel type de froid utilise cette vitrine réfrigérée ?

Elle utilise un froid ventilé (air forcé).

Quelle est la puissance électrique de la vitrine ?

Sa puissance électrique est de 1,4 kW, sous une alimentation 230/1N 50Hz.

Quel est le poids de cette vitrine réfrigérée ?

Elle pèse 203 kg.

Quelle est la classe énergétique de cette vitrine ?

Elle est classée en catégorie énergétique B.