

Fourneau Plaque coup de feu gaz sur 2 fours gaz statique GN 2/1 et armoire fermée + 4 brûleurs



Codes produits :

Référence : G7/T4B2F15-N

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 850/920
Largeur (mm): 1500
Profondeur (mm): 700
Poids kg: 320
Implantation: Sur four
Alimentation 2: Gaz de ville
Four: Oui
Plaque Coupe feu: Oui
Type de four: Gaz
Intégrable dans une ligne de cuisson: Profondeur 700mm
Nombre de brûleurs ou de plaques: 4
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Alimentation GAZ: Oui
Puissance kcal/h Gaz: 42995

Fourneau gaz 4 feux vifs, plaque coup de feu centrale, 2 fours gaz GN 2/1

- 4 brûleurs (4x7 kW) high efficiency & flexibility
- Plaque coup de feu, dimensions : 670x585 mm (10kW)
- 2 fours à gaz (6 kW), dimensions : 560x660xh310 mm
- Réalisation en acier inox 304, pieds réglables en inox
- Top embouti et étanche (15/10 mm) en acier inox AISI 304, cuvettes de récolte de liquide intégrées, étanchéité à l'eau "IPX5"
- Cheminée arrière en acier inox AISI 304
- Enceinte du four et porte à double paroi (emboutie) réalisées en acier inox et sont munies d'une isolation thermique, guides latéraux sur 3 niveaux
- Porte du four sur charnières à ressort, poignée en acier inox
- Brûleurs à feux vifs en fonte traitée, couronne en laiton (à très haut rendement)
- Régulation des brûleurs de 1,5 à 7 kW par vanne de gaz, allumage par veilleuse et sécurité par thermocouple, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée
- Grilles supérieures en fonte émaillée, dimensions : 330x300 mm
- (lavables en lave-vaisselle)
- Plaque coup de feu en fonte (10 mm) avec anneau central amovible, chauffage à gaz par un brûleur positionné au centre de la chambre de combustion
- Chambre de combustion isolée thermiquement par de la laine de verre
- Régulation par une vanne de gaz, allumage par piézoélectrique et sécurité par thermocouple
- Four gaz GN 2/1, chauffage par brûleurs en inox à flamme stabilisée
- Régulation de la température du four de 150°C à 290°C, par une vanne de gaz thermostatique, allumage par piézoélectrique et sécurité par thermocouple, en dotation : 1 grille