

Groupe monobloc à cheval, -18°/-25°C, 7,1m³/3,6m³ (+32°C)

Codes produits :

Référence : VAEK170/T



Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84186900
Hauteur mm: 767
Largeur mm: 485
Profondeur mm: 835
Fréquence: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance KW Electrique: 1,350
Plage de température: -18°C / -25°C
Température ambiante jusqu'à: +43°C
Type de gaz réfrigérant: R452
Capacité brut: -18°C 7,1m³ / -25°C 3,6m³
Alimentation: Electrique
Groupe froid tropicalisé +43°C: Oui
Volume en m3 la chambre froide: 3.6m3
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Groupe monobloc à cheval, -18°/-25°C, 7,1m³/3,6m³ (+32°C)

Moteur de chambre froide professionnel

- Instrument électronique de contrôle
- Détente par capillaire
- o Filtre à tamis moléculaire sur la ligne du liquid dans les forms 1 et 2
- Eclairage chambre froide
- Câble pour la connexion de la résistance porte sur les unités pour basse température.
- Les unités avec tension triphasée sont équipés de pressostat à haute pression à étalonnage fixe en conformité à la Directive 97/23/CE "Equipements sous pression".
- Bac d'évaporation de l'eau de dégivrage et tuyau de trop-plein sur toutes les unités forme 1 et 2.
- Résistance dans le tuyau d'écoulement de l'eau de dégivrage.

On conseille l'installation de l'unité de condensation à une température ambiante supérieur à 10°C.

En cas d'installation à des températures inférieures, vous devez ajouter des accessoires optionnels.

En cas d'installation à l'extérieur, il faut protéger l'unité contre les intempéries.

