Groupe monobloc à cheval, +5°/-5°C, 9,2m³/4,0m³ (+32°C)

Codes produits :

Référence : VAEN030/T

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84186900
Hauteur mm: 767
Largeur mm: 485
Profondeur mm: 835
Fréquence: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance KW Electrique: 0,680
Plage de température: +5°C / -5°C
Température ambiante jusqu'à: +43°C
Type de gaz réfrigérant: R452
Capacité brut: +5°C 9,2m³ / -5°C 4,0m³
Alimentation: Electrique
Poids kg: 48,00
Groupe froid tropicalisé +43°C: Oui
Volume en m3 la chambre froide: 4m3
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Groupe monobloc à cheval, +5°/-5°C, 9,2m³/4,0m³ (+32°C)

Moteur de chambre froide professionnel

- **Instrument électronique de contrôle**
- **Détente par capillaire**
- **o Filtre à tamis moléculaire sur la ligne du liquid dans les forms 1 et 2**
- **Eclairage chambre froide**
- **Câble pour la connexion de la résistance porte sur les unités pour basse température.**
- **Les unités avec tension triphasée sont équipés de pressostat à haute pression à étalonnage fixe en conformité à la Directive 97/23/CE "Equipements sous pression".**
- **Bac d'évaporation de l'eau de dégivrage et tuyau de trop-plein sur toutes les unités forme 1 et 2.**
- **Résistance dans le tuyau d'écoulement de l'eau de dégivrage.**

On conseille l'installation de l'unité de condensation à une température ambiante supérieur à 10°C.

En cas d'installation à des températures inférieures, vous devez ajouter des accessoires optionnels.

En cas d'installation à l'extérieur, il faut protéger l'unité contre les intempéries.