

Groupe monobloc à cheval, +5°/-5°C, 19,3m³/8,8m³ (+32°C)

Codes produits :

Référence : VAEN075/T



Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84186900
Hauteur mm: 767
Largeur mm: 485
Profondeur mm: 835
Voltage V: 230 - 240
Fréquence: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance KW Electrique: 0,71
Plage de température: +5°C/-5°C
Température ambiante jusqu'à: +43°C
Type de gaz réfrigérant: R 452
Capacité brut: +5°C 19,3m³ / -5°C 8,8m³
Alimentation: Electrique
Groupe froid tropicalisé +43°C: Oui
Volume en m3 la chambre froide: 8.8m3
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Origine: IT

Groupe monobloc à chevauchement avec régulateur électronique de contrôle. Détente par capillaire.

Points forts :

- **Dimensions : 485 x 835 x 767 mm**
- **Puissance totale : 1,160 kW**
- **230 V monophasé 1F+N**

Moteur de chambre froide professionnel**Groupe monobloc à cheval professionnel**

Groupe frigorifique à chevauchement avec éclairage de chambre froide. Les unités avec tension sont équipées de pressostat à haute pression à étalonnage fixe en conformité à la Directive 97/23/CE "Équipements sous pression". Le groupe monobloc respecte l'ensemble des règles sanitaires en vigueur.

Groupe monobloc à chevauchement avec bac d'évaporation de l'eau de dégivrage et tuyau de trop-plein sur toutes les unités forme 1 et 2.

Groupe monobloc à chevauchement pour restaurateurs

L'appareil de maintien en température est équipé d'un système d'éclairage intérieur. On conseille l'installation de l'unité de condensation à une température ambiante supérieure à 10°C. En cas d'installation à des températures inférieures, vous devez ajouter des accessoires optionnels. En cas d'installation à l'extérieur, il faut protéger l'unité contre les intempéries.