Groupe monobloc à cheval, +5°/-5°C, 28,1m³/14,0m³ (+32°C)



Codes produits :

Référence : VAEN122/T

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84186900
Hauteur mm: 767
Largeur (mm): 785
Profondeur (mm): 835
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 1,58
Plage de température (°C): 5/-5ºC
Température ambiante jusqu'à (C°): +43°C
Type de gaz réfrigérant: R452A
Capacité brut: +5°C 28,1m³ / -5°C 14,0m³
Alimentation: Electrique
Poids kg: 74
Groupe froid tropicalisé +43°C: Oui
Volume en m3 la chambre froide: 14
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Origine: IT
Type de transport: Palette
Débit sonore (dB): 37,33
Groupe froid: Avec groupe froid à chevauchement

Système frigorifique performant et durable pour votre chambre froide professionnelle, réduisant vos coûts énergétiques tout en vous assurant une autonomie complète.

Ponts forts :
• Modèle monobloc qui se place sur une paroi de votre chambre froide
• Refroidit de façon autonome votre installation frigorifique
• A la fois groupe froid et évaporateur d'une seule pièce
• Se monte en chevauchement sur un des panneaux de l'enceinte
• Groupe froid robuste permettant de fonctionner même dans des conditions extrêmes sous réserve que le groupe soit correctement ventilé.

Moteur de chambre froide professionnel

Groupe frigorifique à chevauchement avec éclairage de chambre froide. Les unités avec tension sont équipées de pressostat à haute pression à étalonnage fixe en conformité à la Directive 97/23/CE "Équipements sous pression". Le groupe monobloc respecte l'ensemble des règles sanitaires en vigueur.
Groupe monobloc à chevauchement avec bac d'évaporation de l'eau de dégivrage et tuyau de trop-plein sur les unités forme 1 et 2.

Groupe monobloc à chevauchement pour restaurateurs

L'appareil de maintien en température est équipé d'un système d'éclairage intérieur. On conseille l'installation de l'unité de condensation à une température ambiante supérieure à 10°C. En cas d'installation à des températures inférieures, vous devez ajouter des accessoires optionnels. En cas d'installation à l'extérieur, il faut protéger l'unité contre les intempéries.

Groupe monobloc à cheval professionnel

- **Instrument électronique de contrôle.**
- **Détente par capillaire.**
- **Eclairage chambre froide.**
- **Câble inclus pour la connexion de la résistance porte sur les unités pour basse température.**
- **Bac d'évaporation de l'eau de dégivrage et tuyau de trop-plein sur les unités forme 1 et 2.**
- **Résistance dans le tuyau d'écoulement de l'eau de dégivrage.**