Mural réfrigéré 700 mm avec 3 étagères et portes battantes, 0°/+2°C - viande pré-emballée

Codes produits :

Référence : MD07/B5-R2B

Caractéristiques du produit :

Classe énergétique: B
Hauteur mm: 2000
Largeur (mm): 700
Profondeur (mm): 570
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,38
Plage de température (°C): 0°C/+2°C
Poids kg: 107
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui

Mural réfrigéré Diamond Silver de 700 mm à 3 étagères et portes battantes (0°C/+2°C), pour la vente en libre-service de viande pré-emballée dans les petits espaces de vente.

Points forts :

- **Classe énergétique B, 107 kg, 570 mm de profondeur pour les petits espaces**
- **Gaz réfrigérant R290, double auto-évaporation des condensats**
- **3 tablettes d'exposition inox réglables, éclairage LED supérieur**
- **Évaporateur ventilé, régulateur électronique digital**

Mural réfrigéré Diamond Silver 700 mm, portes battantes

Ce meuble mural réfrigéré de la marque Diamond Silver, en vente libre-service, est conçu pour la viande pré-emballée. Avec 570 mm de profondeur, il s'adapte aux petits espaces, et sa réalisation extérieure en tôle plastifiée avec joues en ABS lui donne une finition noire.

D'une largeur de 700 mm pour une profondeur de 570 mm et une hauteur de 2000 mm, pour un poids de 107 kg, ce mural fonctionne dans une plage de température de 0°C à +2°C, de classe énergétique B.

Équipement intérieur

La cuve et la grille perforée sont en acier inox AISI 304, avec éclairage supérieur LED. Trois tablettes (290 mm) d'exposition en inox, réglables en hauteur, munies de profil porte-prix.

Froid et alimentation électrique

L'évaporateur est ventilé (air forcé), avec double auto-évaporation des condensats (gaz chaud et résistances électriques), régulateur électronique à affichage digital, groupe compresseur incorporé classe climatique 3 (+25°C, RH 60%), au gaz

réfrigérant R290. Alimentation 230/1N 50Hz, pour une puissance électrique de 0,38 kW.

- **Vente en libre-service de viande pré-emballée, portes battantes**
- **Dimensions 700 x 570 x 2000 mm (l x p x h), 107 kg, classe énergétique B**
- **Plage de température 0°C/+2°C**
- **3 tablettes d'exposition (290 mm) en inox, réglables en hauteur, avec éclairage LED supérieur**
- **Double auto-évaporation des condensats (gaz chaud + résistances électriques)**
- **Évaporateur ventilé, gaz réfrigérant R290, classe climatique 3 (+25°C, RH 60%)**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de ce mural réfrigéré ?

Il fonctionne entre 0°C et +2°C, adapté à la viande pré-emballée.

Quelles sont les dimensions du meuble ?

700 mm de largeur, 570 mm de profondeur et 2000 mm de hauteur, pour un poids de 107 kg.

Ce modèle convient-il aux petits espaces ?

Oui, sa profondeur de 570 mm en fait un modèle adapté aux petits espaces.

Quel type de portes équipe ce mural ?

Des portes battantes.

Quelle est la classe énergétique de ce modèle ?

Classe B.

Comment fonctionne le dégivrage ?

Par double auto-évaporation des condensats, combinant gaz chaud et résistances électriques.