

Mural réfrigéré 1000 mm avec 3 étagères et portes battantes, 0°/+2°C - viande pré-emballée



Codes produits :

Référence : MD10/B5-R2B

Caractéristiques du produit :

Classe énergétique: B
Hauteur mm: 2000
Largeur (mm): 1000
Profondeur (mm): 570
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,58
Plage de température (°C): 0°C/+2°C
Poids kg: 130
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui

Mural réfrigéré de 1000 mm, 3 étagères et portes battantes (0°C/+2°C) — le dispositif le plus répandu en distribution alimentaire pour les articles laitiers, la charcuterie préemballée et les boissons, en hypermarché comme en épicerie de proximité.

Points forts :

- 1000 mm x 570 mm x 2000 mm.
- Vitre de type droite.

Un mural réfrigéré 1000 mm avec 3 étagères et portes battantes

Le mural réfrigéré 1000 mm avec 3 étagères et portes battantes est fabriqué par Diamond Silver, destiné à la vente en libre-service en supermarché ou grande surface pour la viande pré-emballée.

Il affiche 1000 mm de largeur, 570 mm de profondeur et 2000 mm de hauteur, pour un poids de 130 kg, avec une classe énergétique B.

Dimensions du mural réfrigéré

Le mural mesure 1000 mm de largeur, 570 mm de profondeur et 2000 mm de hauteur, pour un poids de 130 kg, avec une profondeur adaptée aux espaces restreints.

Alimentation électrique et classe énergétique

Il est alimenté en 230/1N 50 Hz pour une puissance électrique de 0,58 kW, avec une classe énergétique B.

Froid ventilé et plage de température

Le froid ventilé (air forcé) maintient une plage de température de 0 °C à +2 °C, avec une double auto-évaporation des

condensats par gaz chaud et résistances électriques, et gaz réfrigérant R290.

Construction et portes battantes

La réalisation extérieure est en tôle plastifiée avec joues en ABS, une vitre droite et des portes battantes. La cuve et la grille perforée sont en acier inoxydable AISI 304.

Rangement et éclairage

Le meuble dispose de 3 tablettes d'exposition de 290 mm en acier inoxydable, réglables en hauteur et munies de moulures porte-prix, ainsi qu'un éclairage supérieur de type LED et un régulateur électronique à affichage digital.

- Froid ventilé, plage 0 °C/+2 °C
- Classe énergétique B
- 3 tablettes d'exposition réglables en hauteur
- Portes battantes, vitre droite
- Cuve et grille perforée en acier inoxydable AISI 304
- Éclairage supérieur LED
- Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C, humidité relative 60%)

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de ce mural réfrigéré ?

Elle va de 0 °C à +2 °C.

Quelle est sa classe énergétique ?

Il est classé B.

Combien de tablettes comporte-t-il ?

Il comporte 3 tablettes d'exposition réglables en hauteur.

Quel type de porte équipe ce mural ?

Des portes battantes avec vitre droite.

Quelles sont ses dimensions ?

1000 mm de largeur, 570 mm de profondeur et 2000 mm de hauteur.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

Le gaz réfrigérant est du R290.

Quel est le matériau de la cuve ?

La cuve et la grille perforée sont en acier inoxydable AISI 304.

Quelle alimentation électrique nécessite-t-il ?

Il fonctionne en 230/1N 50 Hz pour une puissance de 0,58 kW.