

Mural réfrigéré 1500 mm avec 3 étagères et portes battantes, 0°/+2°C - viande pré-emballée (réf. MD15/B5-R2B)



Codes produits :

Référence : MD15/B5-R2B

Caractéristiques du produit :

Classe énergétique: B
Hauteur mm: 2000
Largeur (mm): 1500
Profondeur (mm): 570
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,84
Plage de température (°C): 0°C/+2°C
Poids kg: 201
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui

Mural réfrigéré de 1500 mm, 3 étagères et portes battantes (0°C/+2°C) — le dispositif le plus répandu en distribution alimentaire pour les articles laitiers, la charcuterie préemballée et les boissons, en hypermarché comme en épicerie de proximité.

Points forts :

- 1500 mm x 570 mm x 2000 mm.
- Vitre de type droite.

Un mural réfrigéré 1500 mm avec 3 étagères et portes battantes

Le mural réfrigéré 1500 mm avec 3 étagères et portes battantes est fabriqué par Diamond Silver pour la vente en libre-service, en supermarché ou en grande surface, avec une plage de température de 0°C/+2°C.

Ce mural réfrigéré mesure 1500 mm de largeur, 570 mm de profondeur et 2000 mm de hauteur, pour un poids de 201 kg, et sa faible profondeur permet une installation dans les espaces restreints.

Dimensions du mural réfrigéré 1500 mm

Avec 1500 mm de largeur, 570 mm de profondeur et 2000 mm de hauteur, le mural réfrigéré pèse 201 kg. Sa réalisation extérieure est en tôle plastifiée avec joues en ABS.

Alimentation électrique

Le mural réfrigéré fonctionne en 230/1N 50Hz pour une puissance électrique de 0,84 kW. Il est classé en catégorie énergétique B et n'est pas équipé d'un groupe froid tropicalisé +43°C.

Froid ventilé et régulation de température

Le froid est de type ventilé (air forcé), avec une double auto-évaporation des condensats par gaz chaud et résistances électriques, et un régulateur électronique à affichage digital pour maintenir la plage 0°C/+2°C.

Construction et équipement

Le mural réfrigéré 1500 mm est équipé de portes battantes, d'une cuve et d'une grille perforée en acier inox AISI 304, ainsi que d'un éclairage supérieur de type LED.

Rangement sur 3 tablettes

Les 3 tablettes d'exposition en inox de 290 mm sont réglables en hauteur et munies de moulures porte-prix.

- Mural réfrigéré, 1500 x 570 x 2000 mm
- Plage de température 0°C/+2°C
- Portes battantes, froid ventilé
- 3 tablettes inox réglables en hauteur
- Cuve et grille en acier inox AISI 304
- Éclairage supérieur LED, gaz réfrigérant R290
- Profondeur de 570 mm adaptée aux petits espaces, groupe compresseur incorporé classe climatique 3 (+25°C, humidité relative 60%)

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de ce mural réfrigéré ?

Elle est de 0°C/+2°C.

Quelles sont les dimensions du mural réfrigéré ?

Il mesure 1500 mm de largeur, 570 mm de profondeur et 2000 mm de hauteur.

Le mural réfrigéré est-il équipé de portes battantes ?

Oui, il est équipé de portes battantes.

Combien de tablettes comporte ce mural réfrigéré ?

Il comporte 3 tablettes d'exposition en inox.

Quel type de froid utilise ce mural réfrigéré ?

Il utilise un froid ventilé (air forcé).

Quelle est la puissance électrique du mural réfrigéré ?

Sa puissance électrique est de 0,84 kW, sous une alimentation 230/1N 50Hz.

Quel est le poids de ce mural réfrigéré ?

Il pèse 201 kg.

Quelle est la classe énergétique de ce mural réfrigéré ?

Il est classé en catégorie énergétique B.