

Vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères, +2°/+4°C, L1000 mm - Self Service noir



Codes produits :

Référence : MN10B-B5/R2

Caractéristiques du produit :

Classe énergétique: F
Hauteur mm: 1290
Largeur (mm): 1000
Profondeur (mm): 750
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 1,07
Plage de température (°C): +2°C/+4°C
Poids kg: 150
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Sans vitre
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Vitrine murale réfrigérée ventilée Diamond Silver de 1000 mm, Self Service noir (+2°C/+4°C), pour la vente en libre-service en supermarché.

Points forts :

- Classe énergétique F, 150 kg
- Gaz réfrigérant R290, groupe compresseur incorporé
- 3 tablettes d'exposition inox réglables et inclinables
- Rideau de nuit disponible sur demande

Vitrine murale réfrigérée Diamond Silver 1000 mm, Self Service noir

Cette vitrine murale réfrigérée ventilée de la marque Diamond Silver, en libre-service, est équipée d'une cuve et d'une grille perforées en acier inox et d'un éclairage sur sa partie supérieure. Sa réalisation extérieure en tôle plastifiée, avec joues en ABS et moulure CADDIE en face avant, lui donne une finition noire.

D'une largeur de 1000 mm pour une profondeur de 750 mm et une hauteur de 1290 mm, pour un poids de 150 kg, cette vitrine fonctionne dans une plage de température de +2°C à +4°C, de classe énergétique F.

Équipement intérieur

Trois tablettes d'exposition en inox, munies de profil porte-prix, avec crémaillères réglables en hauteur et inclinables. Un rideau de nuit est disponible sur demande.

Froid et alimentation électrique

L'évaporateur est ventilé (air forcé), avec régulateur électronique à affichage digital et groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C, RH 60%), au gaz réfrigérant R290. Alimentation 230/1N 50Hz, pour une puissance électrique de 1,07 kW.

- Vente en libre-service, finition noire, moulure CADDIE en face avant
- Dimensions 1000 x 750 x 1290 mm (l x p x h), 150 kg, classe énergétique F
- Plage de température +2°C/+4°C
- 3 tablettes d'exposition inox réglables en hauteur et inclinables, éclairage supérieur
- Rideau de nuit disponible sur demande
- Évaporateur ventilé, gaz réfrigérant R290, classe climatique 3 (+25°C, RH 60%)

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine murale ?

Elle fonctionne entre +2°C et +4°C.

Quelles sont les dimensions de la vitrine ?

1000 mm de largeur, 750 mm de profondeur et 1290 mm de hauteur, pour un poids de 150 kg.

Un rideau de nuit est-il disponible ?

Oui, sur demande.

Quelle est la classe énergétique de ce modèle ?

Classe F.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

Le R290.