

Vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères, +2°/+4°C, L1200 mm - Self Service noir



Codes produits :

Référence : MN12B-B5/R2

Caractéristiques du produit :

Classe énergétique: F
Hauteur mm: 1290
Largeur (mm): 1200
Profondeur (mm): 750
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 1,13
Plage de température (°C): +2°C/+4°C
Poids kg: 176
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Sans vitre
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Vitrine réfrigérée ventilée Self Service noire de 1200 mm, 3 étagères (2°/+4°C) — le dispositif le plus répandu en distribution alimentaire pour les articles laitiers, la charcuterie préemballée et les boissons, en hypermarché comme en épicerie de proximité.

Points forts :

- 1200 mm x 750 mm x 1290 mm.
- Vitre de type sans vitre.

Une vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères

La vitrine réfrigérée ventilée référencée MN12B-B5/R2 est fabriquée par Diamond Silver. Ce meuble mural libre-service, sans vitre en façade, s'installe en supermarché ou en grande surface pour la présentation de produits réfrigérés.

Cette vitrine réfrigérée mesure 1200 mm de largeur, 750 mm de profondeur et 1290 mm de hauteur, pour un poids de 176 kg, et maintient une température comprise entre +2°C et +4°C.

Une vitrine réfrigérée ventilée sans vitre, de 1200 mm de largeur

Avec 1200 mm de largeur, 750 mm de profondeur et 1290 mm de hauteur, cette vitrine réfrigérée se présente en façade ouverte, sans vitre, pour un accès libre-service.

Une alimentation monophasée pour la distribution

Elle fonctionne sous une alimentation 230/1N 50 Hz pour une puissance électrique de 1,13 kW.

Un froid ventilé maintenu entre +2°C et +4°C

Le système de froid ventilé assure une plage de température comprise entre +2°C et +4°C.

Une classe énergétique F et une construction en tôle plastifiée

Ce meuble est classé en classe énergétique F. Sa cuve et sa grille sont perforées en acier inoxydable, avec des tablettes d'exposition en inox, réglables en hauteur et inclinables, et une réalisation extérieure en tôle plastifiée avec joues en ABS.

Un poids de 176 kg pour une installation en rayon

Avec un poids de 176 kg, cette vitrine s'intègre dans un linéaire de vente en libre-service.

- Dimensions : 1200 x 750 x 1290 mm (L x P x H)
- Poids de 176 kg
- Froid ventilé, plage de +2°C à +4°C
- Classe énergétique F
- Tablettes d'exposition réglables et inclinables
- Façade ouverte, sans vitre
- Éclairage sur la partie supérieure, régulateur électronique à affichage digital, groupe compresseur incorporé classe climatique 3 (+25°C, humidité relative 60%), gaz réfrigérant R290, évaporateur ventilé, rideau de nuit sur demande

Questions fréquentes Quelles sont les dimensions de cette vitrine réfrigérée ?

Elle mesure 1200 mm de largeur, 750 mm de profondeur et 1290 mm de hauteur.

Quel est le poids du produit ?

Il pèse 176 kg.

Quelle plage de température est assurée ?

La plage de température va de +2°C à +4°C.

Quelle est la classe énergétique de ce modèle ?

Il est classé en classe énergétique F.

Quel type de froid utilise ce meuble ?

Il s'agit d'un froid ventilé.

La vitrine est-elle équipée d'une vitre en façade ?

Non, la façade est ouverte, sans vitre.

Les tablettes sont-elles réglables ?

Oui, les tablettes d'exposition en inox sont réglables en hauteur et inclinables.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

Une alimentation 230/1N 50 Hz est nécessaire, pour une puissance de 1,13 kW.