

Vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères, +2°/+4°C, L1500 mm - Self Service noir



Codes produits :

Référence : MN15B-B5/R2

Caractéristiques du produit :

Classe énergétique: F
Hauteur mm: 1290
Largeur (mm): 1500
Profondeur (mm): 750
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 1,25
Plage de température (°C): +2°C/+4°C
Poids kg: 202
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Sans vitre
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Vitrine réfrigérée ventilée Self Service noire de 1500 mm, 3 étagères (2°/+4°C) — le dispositif le plus répandu en distribution alimentaire pour les articles laitiers, la charcuterie préemballée et les boissons, en hypermarché comme en épicerie de proximité.

Points forts :

- 1500 mm x 750 mm x 1290 mm.
- Vitre de type sans vitre.

Une vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères

La vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères est fabriquée par Diamond Silver pour une implantation murale en libre-service, en supermarché ou en grande surface, avec une plage de température de +2°C/+4°C.

Cette vitrine réfrigérée mesure 1500 mm de largeur, 750 mm de profondeur et 1290 mm de hauteur, pour un poids de 202 kg, et se répartit sur 3 tablettes d'exposition en acier inox.

Dimensions de la vitrine réfrigérée murale

Avec 1500 mm de largeur, 750 mm de profondeur et 1290 mm de hauteur, la vitrine réfrigérée pèse 202 kg. Sa réalisation extérieure est en tôle plastifiée avec joues en ABS.

Alimentation électrique

La vitrine réfrigérée fonctionne en 230/1N 50Hz pour une puissance électrique de 1,25 kW. Elle est classée en catégorie énergétique F et n'est pas équipée d'un groupe froid tropicalisé +43°C.

Froid ventilé et régulation de température

Le froid est de type ventilé (air forcé), sans vitre frontale pour un accès en libre-service, avec un régulateur électronique à affichage digital pour maintenir la plage +2°C/+4°C.

Construction et équipement

La cuve et la grille de la vitrine réfrigérée sont réalisées en acier inox, avec un éclairage positionné sur la partie supérieure et un groupe compresseur incorporé fonctionnant au gaz réfrigérant R290.

Rangement sur 3 tablettes

Les 3 tablettes d'exposition en inox sont munies de moulures porte-prix et de crémaillères réglables en hauteur et inclinables.

- Vitrine réfrigérée murale, 1500 x 750 x 1290 mm
- Plage de température +2°C/+4°C
- Froid ventilé, sans vitre frontale
- 3 tablettes inox réglables en hauteur
- Cuve et grille en acier inox
- Gaz réfrigérant R290
- Rideau de nuit disponible sur demande

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine réfrigérée murale ?

Elle maintient une plage de +2°C/+4°C.

Quelles sont les dimensions de la vitrine réfrigérée ?

Elle mesure 1500 mm de largeur, 750 mm de profondeur et 1290 mm de hauteur.

Combien de tablettes comporte cette vitrine ?

Elle comporte 3 tablettes d'exposition en inox.

Quel type de froid utilise cette vitrine réfrigérée ?

Elle utilise un froid ventilé (air forcé).

Quelle est la puissance électrique de la vitrine ?

Sa puissance électrique est de 1,25 kW, sous une alimentation 230/1N 50Hz.

Quel est le poids de cette vitrine réfrigérée murale ?

Elle pèse 202 kg.

Quelle est la classe énergétique de cette vitrine ?

Elle est classée en catégorie énergétique F.

Quel gaz réfrigérant équipe cette vitrine ?

Elle fonctionne avec le gaz réfrigérant R290.