

Mural réfrigéré 1000 mm avec 3 étagères et portes coulissantes, 0°/+2°C - viande pré-emballée



Codes produits :

Référence : PD10/B5-R2C

Caractéristiques du produit :

Classe énergétique: B
Hauteur mm: 2000
Largeur (mm): 1000
Profondeur (mm): 570
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,58
Plage de température (°C): 0°C/+2°C
Poids kg: 132
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui

Mural réfrigéré de 1000 mm, 3 étagères et portes coulissantes (0°C/+2°C) — le dispositif le plus répandu en distribution alimentaire pour les articles laitiers, la charcuterie préemballée et les boissons, en hypermarché comme en épicerie de proximité.

Points forts :

- 1000 mm x 570 mm x 2000 mm.
- Vitre de type droite.

Un mural réfrigéré 1000 mm avec 3 étagères et portes coulissantes

Le mural réfrigéré référencé PD10/B5-R2C est fabriqué par Diamond Silver. Ce meuble libre-service mural, destiné à la vente de produits pré-emballés en supermarché ou en grande surface, se présente avec une vitre droite.

Ce mural réfrigéré mesure 1000 mm de largeur, 570 mm de profondeur et 2000 mm de hauteur, pour un poids de 132 kg. Il maintient une température de 0°C à +2°C, adaptée à la conservation de viande pré-emballée.

Un mural réfrigéré de 1000 mm de largeur

Avec 1000 mm de largeur, 570 mm de profondeur et 2000 mm de hauteur, ce mural réfrigéré s'installe dans un linéaire de rayon libre-service, en version plus étroite que les modèles voisins de la gamme.

Une alimentation monophasée à 50 Hz

Il fonctionne sous une alimentation 230/1N 50 Hz pour une puissance électrique de 0,58 kW.

Un froid ventilé entre 0°C et +2°C

Le système de froid ventilé maintient une température comprise entre 0°C et +2°C, adaptée à la conservation de produits frais pré-emballés.

Une classe énergétique B et une construction en tôle plastifiée

Ce mural réfrigéré est classé en classe énergétique B. Sa cuve et sa grille sont perforées en acier inoxydable, avec des tablettes d'exposition réglables en hauteur et inclinables, munies de moulures porte-prix.

Un poids de 132 kg pour une installation légère

Avec un poids de 132 kg, ce mural réfrigéré, plus léger que les modèles plus larges de la gamme, s'installe dans un rayon de vente au détail.

- Dimensions : 1000 x 570 x 2000 mm (L x P x H)
- Poids de 132 kg
- Froid ventilé, de 0°C à +2°C
- Classe énergétique B
- Gaz réfrigérant R290
- Tablettes d'exposition réglables et inclinables
- Régulateur électronique à affichage digital, groupe compresseur incorporé classe climatique 3 (+25°C, humidité relative 60%), évaporateur ventilé, réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS

Questions fréquentes Quelles sont les dimensions de ce mural réfrigéré ?

Il mesure 1000 mm de largeur, 570 mm de profondeur et 2000 mm de hauteur.

Quel est le poids du produit ?

Il pèse 132 kg.

Quelle plage de température est assurée ?

La température est maintenue entre 0°C et +2°C.

Quelle est la classe énergétique de ce mural ?

Il est classé en classe énergétique B.

Quel type de froid utilise ce meuble ?

Il s'agit d'un froid ventilé.

Quel gaz réfrigérant équipe ce mural réfrigéré ?

Le gaz réfrigérant utilisé est le R290.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

Une alimentation 230/1N 50 Hz est nécessaire, pour une puissance de 0,58 kW.

Les tablettes sont-elles réglables ?

Oui, les tablettes d'exposition sont réglables en hauteur et inclinables.