

Mural réfrigéré 2000 mm avec 3 étagères et portes coulissantes, 0°/+2°C - viande pré-emballée



Codes produits :

Référence : PD20/B5-R2C

Caractéristiques du produit :

Classe énergétique: B
Hauteur mm: 2000
Largeur (mm): 2000
Profondeur (mm): 570
Voltage V: 2x 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 1,2
Plage de température (°C): 0°C/+2°C
Poids kg: 248
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui

Mural réfrigéré de 2000 mm, 3 étagères et portes coulissantes (0°C/+2°C) — le dispositif le plus répandu en distribution alimentaire pour les articles laitiers, la charcuterie préemballée et les boissons, en hypermarché comme en épicerie de proximité.

Points forts :

- 2000 mm x 570 mm x 2000 mm.
- Vitre de type droite.

Un mural réfrigéré 2000 mm avec 3 étagères et portes coulissantes

Le mural réfrigéré 2000 mm avec 3 étagères et portes coulissantes est fabriqué par Diamond Silver pour la présentation en libre-service murale, en supermarché ou grande surface, de viande pré-emballée.

Il affiche 2000 mm de largeur, 570 mm de profondeur et 2000 mm de hauteur, pour un poids de 248 kg. Il est équipé de 3 tablettes d'exposition en inox de 290 mm.

Dimensions du mural réfrigéré 2000 mm

Avec 2000 mm de largeur, 570 mm de profondeur et 2000 mm de hauteur, ce mural convient à une implantation contre un mur en surface de vente. Son poids de 248 kg impose un sol stable lors de l'installation.

Alimentation électrique et puissance

L'appareil fonctionne sous une double alimentation 2x230/1N 50Hz, pour une puissance électrique de 1,2 kW, et relève de la classe énergétique B.

Froid ventilé et plage de température

Deux groupes compresseurs incorporés assurent un froid ventilé à air forcé, avec une plage de température comprise entre 0°C et +2°C, adaptée à la conservation de viande pré-emballée.

Construction et équipement

La cuve et la grille sont perforées et réalisées en acier inoxydable. Les 3 tablettes d'exposition en inox de 290 mm sont munies de moulures porte-prix, avec des crémaillères réglables en hauteur et inclinables, et un plexiglas de retenue des produits. Le régulateur électronique à affichage digital pilote la température. La réalisation extérieure est en tôle plastifiée, avec des joues en ABS. Le gaz réfrigérant utilisé est le R290.

- Classe énergétique B, froid ventilé
- Plage de température 0°C/+2°C
- Dimensions 2000 x 570 x 2000 mm, poids 248 kg
- 3 tablettes d'exposition en inox de 290 mm, réglables et inclinables
- Cuve et grille perforées en acier inoxydable
- 2 groupes compresseurs incorporés, gaz réfrigérant R290

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de ce mural réfrigéré ?

La plage de température se situe entre 0°C et +2°C, avec un système de froid ventilé.

Quelles sont les dimensions du mural ?

Il mesure 2000 mm de largeur, 570 mm de profondeur et 2000 mm de hauteur, pour un poids de 248 kg.

Pour quel type de produits ce mural est-il destiné ?

Il est destiné à la présentation en libre-service murale de viande pré-emballée.

Combien de tablettes d'exposition comporte le mural ?

Il est équipé de 3 tablettes d'exposition en inox de 290 mm, réglables en hauteur et inclinables.

Quelle est la classe énergétique de cet appareil ?

Ce mural relève de la classe énergétique B.

Sous quelle alimentation électrique fonctionne le mural ?

Il fonctionne sous une double alimentation 2x230/1N 50Hz pour une puissance de 1,2 kW.

Combien de groupes compresseurs sont incorporés ?

Le mural intègre 2 groupes compresseurs incorporés fonctionnant au gaz réfrigérant R290.

Les portes sont-elles coulissantes ?

Oui, le mural est équipé de portes coulissantes.