

Vitrine réfrigérée 1000 mm avec vitre verticale, +4°/+6°C

Codes produits :

Référence : RO10/B5-R2

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1220
Largeur (mm): 1000
Profondeur (mm): 800
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,3
Plage de température (°C): +4°C/+6°C
Poids kg: 151
Type de froid: Statique
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui



Vitrine réfrigérée de 1000 mm à vitre verticale (+4°/+6°C), pour présenter des plats préparés tout en les maintenant au froid, en restauration commerciale.

Points forts :

- 1000 mm x 800 mm x 1220 mm.
- Vitre de type droite.

Une vitrine réfrigérée 1000 mm avec vitre verticale

La vitrine réfrigérée 1000 mm avec vitre verticale est fabriquée par Diamond Silver pour la présentation de plats préparés en restauration commerciale, avec une plage de température de +4°C/+6°C.

Cette vitrine réfrigérée mesure 1000 mm de largeur, 800 mm de profondeur et 1220 mm de hauteur, pour un poids de 151 kg, et intègre une réserve réfrigérée sous le plan d'exposition.

Dimensions de la vitrine réfrigérée 1000 mm

Avec 1000 mm de largeur, 800 mm de profondeur et 1220 mm de hauteur, la vitrine réfrigérée pèse 151 kg. Sa réalisation extérieure est en tôle plastifiée avec joues en ABS, et son plan de travail en acier inox AISI 304.

Alimentation électrique

La vitrine réfrigérée fonctionne en 230/1N 50Hz pour une puissance électrique de 0,3 kW, sans groupe froid tropicalisé +43°C.

Froid et régulation de température

Le froid est de type statique, assuré par 2 évaporateurs traités contre les acides alimentaires, avec dégivrage automatique et

un régulateur électronique à affichage digital pour maintenir la plage +4°C/+6°C.

Construction et vitrage

La vitrine réfrigérée 1000 mm est dotée d'une vitre frontale droite à 90° en verre trempé et d'une vitre intermédiaire, avec exposition en acier inox et éclairage LED positionné sous la vitre supérieure.

Réserve et rangement

Une réserve réfrigérée est intégrée sous le plan d'exposition pour le stockage complémentaire des produits.

- Vitrine réfrigérée 1000 x 800 x 1220 mm
- Plage de température +4°C/+6°C
- Vitre frontale droite en verre trempé
- Éclairage LED, exposition en acier inox
- Réserve réfrigérée intégrée
- Dégivrage automatique, gaz réfrigérant R290
- Panneau de commande avec régulateur électronique à affichage digital, interrupteur lumière, thermomètre analogique dans l'exposition, groupe compresseur incorporé classe climatique 3 (+25°C, humidité relative 60%) ; portillons en plexiglass non inclus

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine réfrigérée ?

Elle maintient une plage de +4°C/+6°C.

Quelles sont les dimensions de la vitrine réfrigérée 1000 mm ?

Elle mesure 1000 mm de largeur, 800 mm de profondeur et 1220 mm de hauteur.

La vitrine dispose-t-elle d'une réserve ?

Oui, elle intègre une réserve réfrigérée sous le plan d'exposition.

Quel type de vitrage équipe cette vitrine ?

Une vitre frontale droite à 90° en verre trempé, avec une vitre intermédiaire.

Quel est le dégivrage de cette vitrine réfrigérée ?

Le dégivrage est automatique.

Quelle est la puissance électrique de la vitrine ?

Sa puissance électrique est de 0,3 kW, sous une alimentation 230/1N 50Hz.

Quel est le poids de cette vitrine réfrigérée ?

Elle pèse 151 kg.

Quel gaz réfrigérant équipe cette vitrine ?

Elle fonctionne avec le gaz réfrigérant R290.