

Vitrine réfrigérée 1500 mm avec vitre verticale, +4°/+6°C

Codes produits :

Référence : RO15/B5-R2

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1220
Largeur (mm): 1500
Profondeur (mm): 800
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,32
Plage de température (°C): +4°C/+6°C
Poids kg: 150
Type de froid: Statique
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui



Vitrine réfrigérée de 1500 mm à vitre verticale (+4°/+6°C), pour présenter des plats préparés tout en les maintenant au froid, en restauration commerciale.

Points forts :

- 1500 mm x 800 mm x 1220 mm.
- Vitre de type droite.

Une vitrine réfrigérée 1500 mm avec vitre verticale

La vitrine réfrigérée 1500 mm avec vitre verticale est fabriquée par Diamond Silver, avec une vitre frontale droite à 90° et une réserve réfrigérée intégrée, en coloris noir.

Elle mesure 1500 mm de largeur, 800 mm de profondeur et 1220 mm de hauteur, pour un poids de 150 kg.

Dimensions de la vitrine réfrigérée

La vitrine affiche 1500 mm de largeur, 800 mm de profondeur et 1220 mm de hauteur pour un poids de 150 kg.

Alimentation électrique

Elle est alimentée en 230/1N 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,32 kW.

Froid statique et plage de température

Le froid est de type statique, assuré par deux évaporateurs traités contre les acides alimentaires, pour une plage de température comprise entre +4 °C et +6 °C, avec dégivrage automatique.

Construction et exposition

La réalisation extérieure est en tôle plastifiée avec joues en ABS, plan de travail en acier inoxydable AISI 304 et exposition en acier inoxydable. Les vitres sont en verre trempé, avec une vitre intermédiaire.

Commande, éclairage et réserve

La vitrine dispose d'un panneau de commande à régulateur électronique avec affichage digital, d'un interrupteur d'éclairage, d'un thermomètre analogique dans l'exposition et d'un éclairage LED positionné sous la vitre supérieure. Elle intègre une réserve réfrigérée sous l'exposition ; les portillons en plexiglas ne sont pas inclus.

- Froid statique, plage +4 °C/+6 °C
- Vitre frontale droite à 90° en verre trempé
- Réserve réfrigérée sous l'exposition
- Plan de travail et exposition en acier inoxydable AISI 304
- Éclairage LED sous la vitre supérieure
- Régulateur électronique à affichage digital
- Gaz réfrigérant R290, groupe compresseur incorporé classe climatique 3 (+25°C, humidité relative 60%)

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine ?

Elle fonctionne entre +4 °C et +6 °C.

Quel type de froid est utilisé ?

Un froid statique assuré par deux évaporateurs traités contre les acides alimentaires.

Quelles sont les dimensions de la vitrine ?

1500 mm de largeur, 800 mm de profondeur et 1220 mm de hauteur.

La vitrine dispose-t-elle d'une réserve ?

Oui, une réserve réfrigérée est intégrée sous l'exposition.

Les portillons de la réserve sont-ils inclus ?

Non, les portillons en plexiglas ne sont pas inclus.

Quelle alimentation électrique est requise ?

Elle fonctionne en 230/1N 50 Hz pour une puissance de 0,32 kW.

Quel est le poids de l'appareil ?

La vitrine pèse 150 kg.

Quel est le matériau du plan de travail ?

Le plan de travail est en acier inoxydable AISI 304.