

## **Vitrine réfrigérée 2000 mm avec vitre verticale, +4°/+6°C**

### **Codes produits :**

Référence : RO20/B5-R2

### **Caractéristiques du produit :**

Hauteur mm: 1220  
Largeur (mm): 2000  
Profondeur (mm): 800  
Voltage V: 230/1N 50Hz  
Puissance kW Electrique: 0,47  
Plage de température (°C): +4°C/+6°C  
Poids kg: 217  
Type de froid: Statique  
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non  
Type de vitre: Droite  
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces  
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui



Vitrine réfrigérée de 2000 mm à vitre verticale (+4°/+6°C), pour présenter des plats préparés tout en les maintenant au froid, en restauration commerciale.

#### **Points forts :**

- 2000 mm x 800 mm x 1220 mm.
- Vitre de type droite.

#### **Une vitrine réfrigérée 2000 mm avec vitre verticale**

La vitrine réfrigérée 2000 mm avec vitre verticale est fabriquée par Diamond Silver. Ce comptoir vitrine à vitre droite 90° est réalisé en tôle plastifiée avec des joues en ABS et un plan de travail en acier inox AISI 304.

Cette vitrine réfrigérée intègre une exposition en acier inoxydable avec une réserve réfrigérée sous le plan d'exposition, pour un poids total de 217 kg.

#### **Dimensions de la vitrine réfrigérée 2000 mm**

L'appareil mesure 2000 mm de largeur, 800 mm de profondeur et 1220 mm de hauteur.

#### **Alimentation électrique**

Elle fonctionne sous une alimentation 230V/1N 50Hz, pour une puissance électrique de 0,47 kW.

#### **Froid statique et plage de température**

Le froid statique, assuré par deux évaporateurs traités contre les acides alimentaires, maintient une plage de température de +4°C à +6°C, avec une décongélation automatique et un gaz réfrigérant R290. Le groupe froid n'est pas tropicalisé.

## Construction, vitre et éclairage

La vitre frontale droite à 90° et la vitre intermédiaire sont en verre trempé ; l'éclairage de l'exposition est de type LED, positionné sous la vitre supérieure.

## Panneau de commande et réserve

Le panneau de commande comprend un régulateur électronique à affichage digital, un interrupteur d'éclairage et un thermomètre analogique dans l'exposition, complété par une réserve réfrigérée sous le plan de travail.

- Plan de travail et exposition en acier inox AISI 304
- Vitre frontale droite à 90° en verre trempé
- Plage de température +4°C/+6°C, froid statique
- Régulateur électronique à affichage digital
- Réserve réfrigérée sous le plan de travail
- Poids de 217 kg
- Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C, humidité relative 60%) ; portillons en plexiglass non inclus

**Questions fréquentes**Quelle plage de température maintient cette vitrine réfrigérée ?

Elle maintient une température comprise entre +4°C et +6°C grâce à un froid statique.

En quel matériau est réalisé le plan de travail ?

Le plan de travail est en acier inox AISI 304.

Quel type de vitre équipe ce modèle ?

Une vitre frontale droite à 90° en verre trempé, avec une vitre intermédiaire.

Quelles sont ses dimensions ?

Elle mesure 2000 mm de largeur, 800 mm de profondeur et 1220 mm de hauteur, pour un poids de 217 kg.

Dispose-t-elle d'une réserve de stockage ?

Oui, une réserve réfrigérée est présente sous le plan de travail.

La décongélation est-elle automatique ?

Oui, la décongélation est automatique.

Quel gaz réfrigérant utilise-t-elle ?

Elle utilise le gaz réfrigérant R290.

Comment la température est-elle contrôlée ?

Via un régulateur électronique à affichage digital, avec un thermomètre analogique dans l'exposition.