

Vitrine réfrigérée 2500 mm avec vitre verticale, +4°/+6°C

Codes produits :

Référence : RO25/B5-R2

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1220
Largeur (mm): 2500
Profondeur (mm): 800
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,59
Plage de température (°C): +4°C/+6°C
Poids kg: 277
Type de froid: Statique
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui



Vitrine réfrigérée de 2500 mm à vitre verticale (+4°/+6°C), pour présenter des plats préparés tout en les maintenant au froid, en restauration commerciale.

Points forts :

- 2500 mm x 800 mm x 1220 mm.
- Vitre de type droite.

Une vitrine réfrigérée 2500 mm avec vitre verticale

La vitrine réfrigérée 2500 mm avec vitre verticale, +4°/+6°C, est fabriquée par Diamond Silver. Elle se destine à la restauration commerciale pour présenter des plats préparés en les maintenant au froid, avec une vitre frontale droite à 90°.

Elle affiche 2500 mm de largeur, 800 mm de profondeur et 1220 mm de hauteur, pour un poids de 277 kg, et fonctionne en froid statique avec une puissance électrique de 0,59 kW.

Dimensions de la vitrine réfrigérée 2500 mm

Cette vitrine réfrigérée mesure 2500 mm de largeur, 800 mm de profondeur et 1220 mm de hauteur, pour un poids de 277 kg.

Alimentation électrique

Elle fonctionne sous une tension de 230/1N 50Hz pour une puissance électrique de 0,59 kW.

Froid et température de la vitrine

La plage de température se situe entre +4°C et +6°C, avec un froid statique assuré par deux évaporateurs traités contre les acides alimentaires. Le dégivrage est automatique et le gaz réfrigérant utilisé est le R290. Le groupe froid n'est pas tropicalisé.

et l'appareil fonctionne en classe climatique 3, pour une température ambiante jusqu'à +25°C et une humidité relative de 60%.

Construction et équipement

La vitrine est réalisée en tôle plastifiée à l'extérieur, avec des joues en ABS et un plan de travail en acier inox AISI 304. La vitre est en verre trempé, avec une vitre frontale droite à 90° et une vitre intermédiaire. L'exposition est en acier inox et l'éclairage est de type LED, positionné sous la vitre supérieure. Le panneau de commande intègre un régulateur électronique avec affichage digital, un interrupteur lumière et un thermomètre analogique dans l'exposition.

Réserve réfrigérée

La vitrine dispose d'une réserve réfrigérée intégrée ; les portillons en plexiglass ne sont pas inclus.

- Largeur 2500 mm, profondeur 800 mm, hauteur 1220 mm
- Poids de 277 kg
- Plage de température de +4°C à +6°C en froid statique
- Deux évaporateurs traités contre les acides alimentaires
- Dégivrage automatique et gaz réfrigérant R290
- Réserve réfrigérée intégrée (portillons plexiglass non inclus)

Questions fréquentes Quelles sont les dimensions de cette vitrine réfrigérée ?

Elle mesure 2500 mm de largeur, 800 mm de profondeur et 1220 mm de hauteur.

Quel est le poids de la vitrine ?

Elle pèse 277 kg.

Quelle est la plage de température de fonctionnement ?

Elle se situe entre +4°C et +6°C.

Quel type de froid utilise cette vitrine ?

Elle utilise un froid statique avec deux évaporateurs.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

Le gaz réfrigérant utilisé est le R290.

La vitrine dispose-t-elle d'une réserve ?

Oui, elle intègre une réserve réfrigérée ; les portillons en plexiglass ne sont pas inclus.

Quelle est la puissance électrique de la vitrine ?

Sa puissance électrique est de 0,59 kW.

Le groupe froid est-il tropicalisé ?

Non, le groupe froid n'est pas tropicalisé.